



HP - OfficeJet 9120

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 12.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 0.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 47.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 3.29 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| format | A4 |
| bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | nie |
| bezpośrednie wydruki z kart pamięci | tak |
| obsługiwane rodzaje kart pamięci | Compact Flash (I,II);Secure Digital Memory Stick SmartMedia MultiMedia Card |
| bezpośrednie wydruki z USB | tak |
| obsługa Bluetooth | nie |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| standardowa pamięć | 128 MB |
| maksymalna pamięć | 384 MB |
| miesięczne obciążenie | do 10000 stron |
| poziom hałasu | max 66 dB |

Parametry Druku

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| rozdzielczość druku mono | 1200x600 dpi |
| rozdzielczość druku w kolorze | 4800x1200 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 25 stron A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze | do 22 stron A4/min |
| wydruk bez marginesów | nie |
| nadruk na płytach CD/DVD | nie |

Parametry Faksu

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | tak |
| modem | 33.6 kbps |
| prędkość faksowania | ok. 3 s/stronę A4 |
| strony przechowywane w pamięci | do 250 stron A4 |
| faksowanie w kolorze | tak |
| automatyczne powtarzanie numeru | tak |
| wysyłanie faksów z opóźnieniem | tak |
| typ linii telefonicznej | analogowa |

Parametry Skanera

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| skanowanie w kolorze | tak |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 2400x2400 dpi |
| rozszerzona rozdzielczość skanowania | do 19200 dpi |
| kodowanie koloru | 48 bit |

Parametry Kopiwania

| | |
|--|-----------------|
| rozdzielczość kopiowania | 2400x1200 dpi |
| szybkość kopiowania monochromatycznego | do 25 kopii/min |

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| szybkość kopiowania w kolorze | do 22 kopii/min |
| zakres skalowania | min 25 % max 400 % |
| maksymalna liczba kopii | 99 |

Obsługa Nośników

| | |
|---|--|
| gramatura papieru standardowego | do 90 g/m ² |
| pojemność podajnika głównego | do 400 arkuszy |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak |
| pojemność podajnika dodatkowego | do 500 arkuszy |
| pojemność odbiornika papieru | 100 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| pojemność podajnika (folia) | do 30 sztuk |
| podajnik CD/DVD | nie |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76.2 mm max 216 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm max 356 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier: zwykły do drukarek atramentowych fotograficzny koperty folie do przezroczycy naklejki karty (indeksowe, okolicznościowe) |
| obsługiwane formaty nośników | A4 A5 A6 B5 |
| pojemność podajnika automatycznego | 50 arkuszy |

Języki i Emulacje

| | |
|-----------------------------|----------------|
| standardowe języki drukarki | PCL 5 PCL 6 |
| emulacja | Postscript 3 |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|---|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | LPT USB 2.0 EIO Ethernet serwer druku HP Jetdirect 620n |
| opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | Ethernet serwer druku HP Jetdirect 625n Ethernet zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect 175x Fast serwer wydruku HP wireless 802.11g Wireless |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|-------------|
| waga produktu (netto) | ok. 24.1 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 33 kg |
| szerokość produktu | 574 mm |
| głębokość produktu | 462 mm |
| wysokość produktu | 460 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 15 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 15 °C max 35 °C |

Zasilanie

| | |
|------------------|---|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC 110 do 240 V, prąd zmienny (50/60 Hz) |
| zużycie energii | max 77 W |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|---|
| Windows | Windows XP (wersja 32-bitowa) Windows 2000 |
| Mac OS | Mac OS 9.2, OSX |

Zawartość Opakowania

| | |
|----------|--|
| hardware | Urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet 9120, moduł druku dwustronnego, przewód zasilający, kabel telefoniczny, głowice drukujące (czarna, błękitna, purpurowa i żółta), wkłady drukujące (czarny o pojemności 26,5 ml oraz błękitny, purpurowy i żółty, każdy o pojemności 28 ml), podręczna instrukcja obsługi, płyty CD ze sterownikami, karta sieciowa HP Jetdirect 620n EIO, drugi podajnik na 250 arkuszy |
| software | oprogramowanie HP Photo & Imaging (Microsoft Windows) lub oprogramowanie HP Image Zone (Macintosh), oprogramowanie do rozpoznawania tekstu Readiris OCR |

Gwarancja

| | |
|---------|--------------------------|
| service | 12 miesięcy - w serwisie |
|---------|--------------------------|