



HP - Officejet Pro 7500A eAIO (C9309A)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz CD972AE (cyan) 920XL	tusze	101.54 zł
HP - tusz CD973AE (magenta) 920XL	tusze	101.54 zł
HP - tusz CD974AE (yellow) 920XL	tusze	104.85 zł
HP - tusz CD975AE (black) 920XL	tusze	239.48 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	19.96 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	19.96 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	63.96 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	63.96 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A3+
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	SD MMC xD (Picture Card)
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
miesięczne obciążenie	do 7000 stron
szybkość procesora	192 MHz
poziom hałasu	max 59 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi (optymalizowana do 4800x4800)
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 32 stron A4/min
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak (maksymalny obszar skanowania: 216 x 356mm)
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 100 stron A4
faksowanie w kolorze	nie

faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi (maksymalny obszar skanowania: 216 x 356mm)
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200x19200 dpi (maksymalny obszar skanowania: 216 x 356mm)
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi (kopiowanie tylko w A4)
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 33 kopii/min (kopiowanie tylko w A4)
szybkość kopiowania w kolorze	do 32 kopii/min (kopiowanie tylko w A4)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	100

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 150 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność odbiornika papieru	100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 15 sztuk
pojemność podajnika (folia)	do 55 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 40 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm (formaty niestandardowe nie są obsługiwane w systemie Windows) max 330 mm (formaty niestandardowe nie są obsługiwane w systemie Windows)
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm (formaty niestandardowe nie są obsługiwane w systemie Windows) max 1117 mm (formaty niestandardowe nie są obsługiwane w systemie Windows)
obsługiwane rodzaje nośników	folie folie do przezroczy koperty papier zwykły karty papier fotograficzny podstawowy
obsługiwane formaty nośników	A4 (210 x 297 mm) A5 (148 x 210 mm) B5 (176 x 250 mm) A3 (297 x 420 mm) B4 (250 x 353 mm) A6 (105x148 mm) 10 x 15 cm A3+ (329 x 423 mm) 13 x 18 cm 76 x 127 mm 330 x 1118 mm B7 (88 x 125 mm)
pojemność podajnika automatycznego	35 arkuszy

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 3 PCL 3 GUI
-----------------------------	--------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX wireless IEEE 802,11b, IEEE 802,11g, IEEE 802.11n
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	ePrint

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 16.9 kg
szerokość produktu	606 mm
głębokość produktu	426 mm
wysokość produktu	293 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (110-230V) AC 110/230 V (50/60Hz)
zużycie energii	max 26 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP2
Mac OS	Mac OS X 10.6.x

Inne

wyświetlacz LCD	2.4 "
-----------------	-------

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------