



HP - Officejet Pro 8000 (CB092A)

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - tusz zamiennik C4907AE nr 940XL (cyan) ECO

tusze

22.14 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	9.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.39 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	31.56 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	5.61 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
ilość wkładów z atramentem	4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
miesięczne obciążenie	do 15000 stron
szybkość procesora	384 MHz
poziom hałasu	max 64 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 34 stron A4/min
wydruk bez marginesów	tak do 210 x 297mm
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 250 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier (do druku broszur, do drukarek atramentowych, zwykły), papier fotograficzny, koperty, karty (indeksowe), folie
obsługiwane formaty nośników	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS: B5 (182 x 257 mm), 100 x 150 mm, koperty: Nr 10, DL (220 x 110 mm), C6 (114 x 162 mm), C5

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 3 PCL 3
-----------------------------	----------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 7.8 kg
waga w opakowaniu	ok. 11.1 kg
szerokość produktu	494 mm
głębokość produktu	479 mm
wysokość produktu	180 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
---	----------------------

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V) Napięcie wejściowe 100 – 240 V (+/- 10%), 50/60 Hz
typ zasilacza	zewnętrzny
zużycie energii	max 48 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 (SP4), Windows XP Home (SP1), Windows Professional (SP1) (32- i 64-bitowy), Windows XP Professional x64 (SP1), Windows Vista
Mac OS	Mac OS X v10.4.11, v10.5

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka HP Officejet Pro 8000, moduł automatycznego druku dwustronnego HP, czarny wkład atramentowy HP 940 Officejet, próbne wkłady atramentowe HP 940 (błękitny, purpurowy, żółty), głowice drukujące HP 940 Officejet (czarny i żółty oraz purpurowy i błękitny), podręczny przewodnik, plakat z instrukcją instalacji, kabel zasilania
software	oprogramowanie i podręcznik użytkownika na płycie CD

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------