



HP - Officejet Pro 8610 e-All-in-One (A7F64A)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz CN049AE (black) 950	tusze	157.48 zł
HP - tusz CN046AE (cyan) 951XL	tusze	180.04 zł
HP - tusz CN047AE (magenta) 951XL	tusze	180.04 zł
HP - tusz CN048AE (yellow) 951XL	tusze	180.04 zł
HP - tusz CN045AE (black) 950XL	tusze	241.78 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CN048AE (yellow) nr 951 XL LAM	tusze	45.20 zł
Lambda - tusz zamiennik CN045AE (black) nr 950 XL LAM	tusze	48.27 zł
Lambda - tusz zamiennik CN046AE (cyan) nr 951 XL LAM	tusze	48.44 zł
Lambda - tusz zamiennik CN047AE (magenta) nr 951 XL LAM	tusze	48.44 zł
Ecojet - tusz zamiennik CN047AE nr 951XL (magenta) ECO	tusze	60.00 zł
Ecojet - tusz zamiennik CN045AE nr 950XL (black) ECO	tusze	65.00 zł
Black Point - tusz zamiennik CN046AE (cyan) nr 951XL BP	tusze	93.52 zł
Black Point - tusz zamiennik CN047AE (magenta) nr 951XL BP	tusze	93.52 zł
Black Point - tusz zamiennik CN048AE (yellow) nr 951XL BP	tusze	93.52 zł
Black Point - tusz zamiennik CN045AE (black) nr 950XL BP	tusze	100.86 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.51 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	46.51 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	10.63 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 2300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
szybkość procesora	600 MHz
poziom hałasu	max 64 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 31 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 31 stron A4/min
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 4 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 100 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
szybkość skanowania monochromatycznego	min 5.5 ms/wiersz
szybkość skanowania w kolorze	min 5.5 ms/wiersz
kodowanie koloru	24 bit
skanowanie do plików w formacie	BMP JPEG PDF PNG RTF TXT TIFF
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 31 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 31 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność odbiornika papieru	150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny papier do druku broszur papier fotograficzny matowy papier fotograficzny błyszczący koperty
obsługiwane formaty nośników	Letter Legal Executive 3 x 5 4 x 6 5 x 7 13 x 18 cm 8 x 10 10 x 15 cm koperty karty Statement A4 A5 A6
pojemność podajnika automatycznego	35 arkuszy

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP PCL 3 GUI HP PCL 3 Enhanced
-----------------------------	-----------------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet wireless
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	RJ-11

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 12 kg
waga w opakowaniu	ok. 15 kg
szerokość produktu	500 mm
głębokość produktu	467 mm
wysokość produktu	300 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 25 % max 75 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 40 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	max 29 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
Mac OS	Mac OS X v10.6 - 10.9

Inne

wyświetlacz LCD	kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD 2.65"
-----------------	---

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------