



## HP - OfficeJet Pro K550

Drukarki - atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik C9392A (magenta) nr 88XL LAM	tusze	19.14 zł
Ecojet - tusz zamiennik C9392AE (magenta) nr 88XL ECO	tusze	19.68 zł
Lambda - tusz zamiennik C9391A (cyan) nr 88XL LAM	tusze	20.33 zł
Lambda - tusz zamiennik C9393A (yellow) nr 88 LAM	tusze	20.33 zł
Lambda - kartridż zamiennik C9396 (black) nr 88XLB LAM	tusze	23.53 zł

### Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna HP Inkjet
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.83 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	44.88 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	3.22 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
ilość wkładów z atramentem	4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	opcja
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
miesięczne obciążenie	do 7500 stron
typ procesora	64-bitowy procesor MIPS 5KF
szybkość procesora	300 MHz
poziom hałasu	max 69 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 37 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 33 stron A4/min
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

### Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier (zwykły, Inkjet, Photo) koperty papier do druku broszur folia do przezroczcy etykiety karty (indeksowe, pocztówki)
obsługiwane formaty nośników	A4

A5  
A6  
B5 (JIS)  
C5  
C6  
10 x 15 cm  
13 x 18 cm

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki HP PCL 3 HPA

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN opcja  
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0 Hi-Speed  
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne HP Jetdirect zewnętrzny serwer druku

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 9.7 kg  
waga w opakowaniu ok. 12 kg  
szerokość produktu 496 mm  
głębokość produktu 503.9 mm  
wysokość produktu 301.2 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 15 %  
max 80 %

## Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC 220-240 V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz)  
typ zasilacza wewnętrzny  
zużycie energii max 52.17 W  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

Windows Windows NT 4.0  
Windows 98  
Windows 2000  
Windows Me  
Windows XP Home  
Windows XP Professional  
Mac OS Mac OS X 10.2.x, 10.3.x, 10.4.x  
inne Red Hat Linux od wersji 9.0; SuSE Linux od wersji 8.1;  
Debian od wersji 3.0; Slackware od wersji 8.1; Lindows od  
wersji 1.3

## Zawartość Opakowania

hardware drukarka kolorowa HP Officejet Pro K550, 4 osobne  
wkłady atramentowe HP 88 (czarny 20 ml oraz błękitny,  
purpurowy i żółty po 9 ml), 2 głowice drukujące  
(czarna/żółta i błękitna/purpurowa), oprogramowanie  
drukarki i instrukcja użytkownika na na płycie CD, arkusz  
instalacyjny, przewód zasilający  
software CD-ROM z oprogramowaniem drukarki (zawiera program  
instalacyjny, sterowniki drukarki, narzędzia  
administracyjne i przewodnik użytkownika)

## Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie