

HP - OfficeJet Pro K850dn (C8178A)

Drukarki - atramentowe
wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku	**termiczna HP Inkjet**
format	**A3+**
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	**12.01** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	**0.91** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	**47.5** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	**3.29** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
ilość wkładów z atramentem	**4**
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	**nie**
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	**nie**
automatyczny druk dwustronny	**tak**
standardowa pamięć	**32** MB
maksymalna pamięć	**32** MB
miesięczne obciążenie	do **6250** stron
typ procesora	**32-bitowy procesor Motorola ColdFire 4e RISC**
szybkość procesora	**256** MHz
poziom hałasu	max **64** dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	**1200x600** dpi
rozdzielczość druku w kolorze	**4800x1200** dpi
szybkość drukowania mono	do **24** stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do **21** stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. **64** sek./arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	**nie**
nadruk na płytach CD/DVD	**nie**

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do **90** g/m²
gramatura papieru fotograficznego	do **286** g/m²
pojemność podajnika głównego	do **150** arkuszy
możliwość drukowania kopert	**tak**
pojemność podajnika (koperty)	do **100** sztuk
podajnik CD/DVD	**nie**
obsługiwane rodzaje nośników	**papier: zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny ; koperty, folie do przeźroczy, naklejki, karty**
obsługiwane formaty nośników	**A4, A3+, A5, B5, C6**

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP **PCL 3** HP **PCL 3** GUI

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	**tak**
standardowe rozwiązania komunikacyjne	**LPT** IEEE 1284 **USB 2.0** Hi-Speed **Ethernet**
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	HP **Jetdirect** zewnętrzny serwer druku

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. **14.3** kg
waga w opakowaniu	ok. **16.3** kg
szerokość produktu	**610** mm
głębokość produktu	**434** mm
wysokość produktu	**205** mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min **15** % max **90** %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min **15** °C max **35** °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC**
typ zasilacza	**wewnętrzny**
zużycie energii	max **67** W
Energy Star	**tak**

Wymagania Systemowe

Windows	**Windows 2000, Windows XP Home, XP Professional**
Mac OS	**Mac OS X 10.2, 10.3, 10.4**
UNIX	**Red Hat Linux od wersji 9.0; SuSE Linux od wersji 8.1; Debian od wersji 3.0; Slackware od wersji 8.1; Lindows od wersji 1.3.**

Zawartość Opakowania

hardware	**drukarka kolorowa HP Officejet Pro K850dn, moduł automatycznego druku dwustronnego i wbudowany interfejs sieciowy. instrukcja instalacyjna, 4 wkłady atramentowe (czarny, błękitny, purpurowy i żółty), 4 głowice drukujące w pudełku, podręczny przewodnik, przewód zasilający, sterowniki na płycie CD, zasilacz**
software	**oprogramowanie instalacyjne drukarki na płycie CD**

Inne

certyfikaty	**przepisy FCC nr 47 CFR część 15 klasa B (USA), C-tick (Australia i Nowa Zelandia), VCCI (Japonia), CE (UE), BSMI (Tajwan), ICES (Kanada); CCC S&E (Chiny), MIC (Korea) bezpieczeństwo: zgodność z EN 60950/IEC 950 (międzynarodowa), na liście UL (USA), CSA (Kanada), certyfikat GS (Niemcy), znak CE (Europa), NOM-NYCE (Meksyk), CCC S&E (Chiny), GOST (Rosja), BSMI (Tajwan)**

Gwarancja

service	**12 miesięcy** - w serwisie