

HP - Officejet Pro X576dw MFP (CN598A) testuj taki model w salonie CD info 12 631 38 41

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz CN621AE (black) 970	tusze	375.27 zł
HP - tusz CN622AE (cyan) 971	tusze	375.27 zł
HP - tusz CN623AE (magenta) 971	tusze	375.27 zł
HP - tusz CN624AE (yellow) 971	tusze	375.27 zł
HP - tusz CN626AE (cyan) 971XL	tusze	579.48 zł
HP - tusz CN627AE (magenta) 971XL	tusze	579.48 zł
HP - tusz CN628AE (yellow) 971XL	tusze	579.48 zł
HP - tusz CN625AE (black) 970XL	tusze	590.26 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	**firma**
przeznaczenie do druku	**mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia**
rodzaj urządzenia	**wielofunkcyjne - druk/skan/kopia**
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	**6.42** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	**6.42** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	**32.76** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	**32.76** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	**atramentowa**
format	**A4**
wydajność tuszu czarnego	do **9200** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do **6600** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	**nie**
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	**nie**
bezpośrednie wydruki z USB	**nie**
obsługa Bluetooth	**nie**
automatyczny druk dwustronny	**tak**
standardowa pamięć	**768** MB
maksymalna pamięć	**768** MB
miesięczne obciążenie	do **80000** stron
szybkość procesora	**792** MHz
poziom hałasu	max **68** dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	**1200x1200** dpi
rozdzielczość druku w kolorze	**1200x1200** dpi (optymalizowana do 2400x1200)
szybkość drukowania mono	do **70** stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do **70** stron A4/min
wydruk bez marginesów	**nie**
nadruk na płytach CD/DVD	**nie**

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	**tak**
modem	**33.6** kbps
prędkość faksowania	ok. **3** s/stronę A4

faksowanie w kolorze	**tak**
faksowanie do e-maila	**nie**
automatyczne powtarzanie numeru	**nie**
wysyłanie faksów z opóźnieniem	**nie**
typ linii telefoniczej	**analogowa**

Parametry Skanera

technologia skanowania	**CIS**
skanowanie w kolorze	**tak**
skanowanie dwustronne	**tak**
skanowanie do e-maila	**tak**
optyczna rozdzielczość skanowania	do **1200x1200** dpi
kodowanie koloru	**24** bit
skala szarości	**256** poziomy
skanowanie do chmury	**nie**

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	**600x600** dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do **70** kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do **70** kopii/min
zakres skalowania	min **25** % max **400** %
maksymalna liczba kopii	**99**
automatyczne kopiowanie dwustronne	**tak**

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do **90** g/m²
gramatura papieru fotograficznego	do **300** g/m²
pojemność podajnika głównego	do **500** arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	**tak**
pojemność podajnika dodatkowego	do **500** arkuszy
pojemność odbiornika papieru	**300** arkuszy
możliwość drukowania kopert	**tak**
podajnik CD/DVD	**nie**
obsługiwane rodzaje nośników	**papier zwykły** **papier o niskiej gramaturze** **papier o wysokiej gramaturze** **papier fotograficzny podstawowy** **papier fotograficzny błyszczący** **papier fotograficzny matowy**
obsługiwane formaty nośników	**A4** **A5** **A6** **Legal** **Oficio** **B5** **Letter** **B6** **16K** **10 x 15 cm** **koperty** (B5, C5, C6, DL, Chou #3, Chou #4, No. 10, Monarch)
pojemość podajnika automatycznego	**50** arkuszy

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	**PCL 5** **PCL 6** **Postscript 3** **PDF**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	**tak**
wireless - druk przez WiFi	**tak**

standardowe rozwiązania komunikacyjne	**USB** 2.0 **Ethernet** **wireless** **RJ-11**
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	**ePrint**

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. **24.3** kg
szerokość produktu	**517** mm
głębokość produktu	**399** mm
wysokość produktu	**517** mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min **20** % max **80** %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min **15** °C max **30** °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC (100-240V)** 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz);
zużycie energii	max **100** W
Energy Star	**tak**

Wymagania Systemowe

Windows	**Windows 7,** **Windows 8,** **Windows Vista, Windows XP (SP3)**

Inne

wyświetlacz LCD	**4.3** "

Gwarancja

service	**12 miesięcy** - w serwisie