



Printronix - P8220 (P8C20-0200-001)

Drukarki specjalistyczne - liniowe
na zamówienie

Parametry podstawowe

technologia druku	Matryca liniowa uderzeniowa
maksymalna ilość kopii	6
MTBF (Mean Time Between Failure)	do 10000 h
poziom hałasu	max 55 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku	180 dpi
szybkość drukowania tekstu	do 2000 linii/min
szybkość drukowania grafiki	do 250 cali/min
szybkość wysuwu papieru	do 39 cali/sek
gęstość druku	10 znaków/cal 12 znaków/cal 13.3 znaków/cal 15 znaków/cal 16.7 znaków/cal 17.1 znaków/cal 20 znaków/cal
gęstość pionowa	6 linii/cal 8 linii/cal 10.3 linii/cal

Obsługa Nośników

ilość podajników w standardzie	1
opcjonalny podajnik papieru	nie
układarka	nie
maksymalna liczba podajników papieru	1
szerokość wydruku w calach	13.6 cali
możliwość cofnięcia strony	nie
obsługiwane rodzaje nośników	ciągły, składanka z perforacją

Języki i Emulacje

emulacja	LP+ (Printronix P-Series, P-Series XQ, Serial Matrix, IBM ProPrinter III XL, Epson FX-1050)
----------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 COM RS-232

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 90.7 kg
waga w opakowaniu	ok. 120.2 kg
szerokość produktu	736.6 mm
głębokość produktu	485.1 mm
wysokość produktu	1028.7 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100-240 VAC, 50/60 HZ
zużycie energii	max 320 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows Vista, Windows 2003, Windows 2008, Windows 7
UNIX	Linux

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------