

Minolta - Page Pro 1250W

Drukarki - laserowe mono
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	**8.92** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	**8.92** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	**laserowa monochromatyczna**
format	**A4**
miesięczne obciążenie	do **15000** stron
wydajność zasobnika startowego	do **3000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do **6000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	**8** MB
maksymalna pamięć	**8** MB
poziom hałasu	max **54** dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	**1200** dpi
szybkość drukowania mono	do **17** stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do **7** sekund
automatyczny druk dwustronny	**nie**
marginesy	górny **4** mm dolny **4** mm lewy **4** mm prawy **4** mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do **90** g/m²
maksymalna gramatura papieru	do **163** g/m²
ilość podajników w standardzie	**1**
podajnik na pojedyncze arkusze	**nie**
ręczne podawanie nośników	**tak**
opcjonalny podajnik papieru	**tak**
maksymalna liczba podajników papieru	**2**
standardowa pojemność podajników	do **150** arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do **650** arkuszy
ilość odbiorników papieru	**1**
pojemność odbiornika papieru	do **100** arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	**tak**
obsługiwane rodzaje nośników	**papier zwykły** **folia** **etykiety** **koperty** **papier Bond** **naklejki**
obsługiwane formaty nośników	**letter** **A4** **executive** **legal** **B5** **A6** **B6** **A5**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	**opcja**
standardowe rozwiązania komunikacyjne	**USB** 1.1 **LPT** Centronics IEEE 1284
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	**Ethernet** 10/100 Base-TX **wireless**

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość **515** mm głębokość **362** mm wysokość **381** mm
waga produktu (netto)	ok. **8.5** kg
waga w opakowaniu	ok. **10.6** kg
szerokość produktu	**391** mm
głębokość produktu	**409** mm
wysokość produktu	**371** mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min **15** % max **85** %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min **10** °C max **35** °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC** 220–240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio **840** W
Energy Star	**tak**

Wymagania Systemowe

Windows	**Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP**

Zawartość Opakowania

hardware	**drukarka Minolta PagePro 1250W** **toner startowy** **instrukcja obsługi** **kabel zasilający**
software	**CD ze sterownikami**

Gwarancja

service	**24 miesiące** - w serwisie