

Konica-Minolta - PagePro 1250E

Drukarki - laserowe mono
wycofany



Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.92 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.34 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	elektrofotograficzna
format	A4
typ procesora	PowerPC
szybkość procesora	75 MHz
miesięczne obciążenie	do 15000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	16 MB
maksymalna pamięć	144 MB
poziom hałasu	max 62 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 17 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 15 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 4 mm dolny 4 mm lewy 4 mm prawy 4 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m²
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 750 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły folia etykiety koperty papier Bond naklejki
obsługiwane formaty nośników	letter A4 executive legal B5

A6
B6
A5

Języki i Emulacje

emulacja PCL 5e
PCL 6 with P.JL
PostScript 2

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 1.1
LPT Centronics IEEE 1284
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne Ethernet 10/100 Base-TX
wireless

Wymiary i Waga

wymiary opakowania szerokość 590 mm
głębokość 375 mm
wysokość 383 mm
waga produktu (netto) ok. 7 kg
waga w opakowaniu ok. 12.4 kg
szerokość produktu 389 mm
głębokość produktu 441 mm
wysokość produktu 259 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 15 %
max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C
max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC 220–240 V, 50/60 Hz
zużycie energii średnio 810 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP

Zawartość Opakowania

hardware drukarka Minolta PagePro 1250E
toner startowy
instrukcja obsługi
kabel zasilający
software CD ze sterownikami

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie