



Citizen - PD24 (BT, Dual-IF, 8 dots/mm, 203 dpi)

Drukarki specjalistyczne - drukarki pos
wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna
automatyczna obcinarka papieru	nie
czujniki	czujnik końca papieru czujnik otwarcia pokrywy czujnik niskiego poziomu baterii czujnik temperatury głowicy

Parametry Druku

rozdzielczość druku	203x203 dpi (8 x 8 punktów/mm)
szybkość drukowania tekstu	do 50 mm/s
czcionki	Roman Sans Serif Prestige Elite Courier Script
zestaw znaków	ASCII Alfanumeryczny international Windows code page
kody kreskowe	tak (UPC-A/E, JAN-13/8 columns, ITF, CODE 39, CODE128, CODABAR, CODE 93 2D Barcode: QR code, PDF417)
odstęp między wierszami	4.23

Obsługa Nośników

szerokość rolki	104 mm (832 punkty)
-----------------	---------------------

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne	IrDA Version 1.2 RS232 USB
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Bluetooth

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 0.54 kg
szerokość produktu	147 mm
głębokość produktu	140 mm
wysokość produktu	63 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 30 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 0 °C max 45 °C
zalecana temperatura podczas przechowywania	min -20 °C max 60 °C
dopuszczalna wilgotność względna podczas przechowywania	min 30 % max 90 %

Zasilanie

rodzaj zasilania	bateryjne Li-ion
Energy Star	nie

Inne

certyfikaty **UL60950** (3rd)
CAN/CSA-C22.2No.60950 (3rd)
FCC Part 15 Class B
EN60950-1
EN55022 (Class B)
EN55024
EN61000-3-2
EN61000-3-3

bufor danych 64 kb

Gwarancja

service **24 miesiące** - w serwisie