



## Xerox - Phaser 3052 (3052V\_NI)

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

|                                    |        |           |
|------------------------------------|--------|-----------|
| Xerox - bęben 101R00474 (black)    | bębny  | 335.67 zł |
| Xerox - toner 106R02778 (black)    | tonery | 346.92 zł |
| Xerox - toner 106R02782 (2x black) | tonery | 497.58 zł |

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

|  |        |           |
|--|--------|-----------|
| Lambda - toner zamiennik 106R02778 (black) LAM               | tonery | 72.72 zł  |
| Ecojet - toner zamiennik 106R02778 (black) ECO               | tonery | 148.09 zł |
| Lambda - bęben zamiennik 101R00474 (black) LAM               | bębny  | 154.05 zł |
| Printé - bęben zamiennik 101R00474 (black) PRI               | bębny  | 162.36 zł |
| Black Point - bęben zamiennik 101R00474 (black) BP           | bębny  | 204.78 zł |
| Black Point - toner zamiennik 106R02778 (black) BP           | tonery | 241.35 zł |
| Black Point - toner zamiennik 106R02778 (black) BP OHI GREEN | tonery | 271.22 zł |

### Parametry podstawowe

|   |  |
|---|--|
| miejsce użytkowania                               | dom/małe biuro                                       |
| przeznaczenie do druku                            | tylko mono - tekst i grafika                         |
| rodzaj urządzenia                                 | jednofunkcyjne - tylko funkcja druku                 |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)         | 8.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                        |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)            | 2.31 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                        |
| technologia druku                                 | laserowa monochromatyczna                            |
| format  | A4   |
| szybkość procesora                                | 600 MHz  |
| miesięczne obciążenie                             | do 30000 stron                                       |
| wydajność zasobnika startowego                    | do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym | do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| standardowa pamięć                                | 256 MB   |
| maksymalna pamięć                                 | 256 MB   |
| pojemność dysku twardego                          | 0 GB   |
| poziom hałasu                                     | max 50 dB  |

### Parametry Druku

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| rozdzielczość druku mono         | 4800x600 dpi   |
| szybkość drukowania mono         | do 26 stron A4/min                                     |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 8.5 sekund  |
| czas nagrzewania                 | do 14 sekund (po wyjściu z trybu oszczędzania energii) |
| automatyczny druk dwustronny     | nie  |

### Obsługa Nośników

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| gramatura dla podajnika standardowego | do 163 g/m <sup>2</sup> |
| maksymalna gramatura papieru          | do 220 g/m <sup>2</sup> |
| ilość podajników w standardzie        | 2                       |
| podajnik na pojedyncze arkusze        | tak                     |
| ręczne podawanie nośników             | tak                     |
| opcjonalny podajnik papieru           | nie                     |
| maksymalna liczba podajników papieru  | 2                       |
| standardowa pojemność podajników      | do 251 arkuszy          |
| maksymalna pojemność podajników       | do 251 arkuszy          |

|   |   |
|---|---|
| pojemność podajnika (koperty)               | do 1 szt  |
| ilość odbiorników papieru                   | 1   |
| pojemność odbiornika papieru                | do 150 arkuszy  |
| opcjonalny odbiornik papieru                | nie   |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76 mm<br>max 216 mm   |
| niestandardowe wymiary nośników (długość)   | min 127 mm<br>max 356 mm  |
| obsługiwane rodzaje nośników                | papier zwykły<br>papier o niskiej gramaturze<br>papier o wysokiej gramaturze<br>koperty<br>etykiety<br>karton<br>papier bawełniany<br>papier kolorowy<br>papier wstępnie zadrukowany<br>papier makulaturowy<br>papier dokumentowy<br>papier archiwalny<br>folie |
| obsługiwane formaty nośników                | do A4<br>koperty  |

## Języki i Emulacje

|                  |   |
|------------------|---|
| emulacja         | PCL 5e<br>PCL 6                             |
| czcionki i znaki | 136 czcionek PostScript<br>111 czcionek PCL |

## Komunikacja

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| ethernet - druk w sieci LAN           | tak   |
| wireless - druk przez WiFi            | tak   |
| NFC                                   | nie   |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | Ethernet (10/100Base-T)<br>Wireless (b/g/n)<br>USB (2.0 Hi-Speed)<br>Wi-Fi Direct |
| drukowanie z chmury                   | nie   |
| drukowanie z urządzeń mobilnych       | tak (Apple AirPrint, Xerox PrintBack)   |

## Wymiary i Waga

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| waga produktu (netto) | ok. 7.4 kg |
| waga w opakowaniu     | ok. 8 kg   |
| szerokość produktu    | 368 mm     |
| głębokość produktu    | 335 mm     |
| wysokość produktu     | 213 mm     |

## Warunki Środowiskowe

|   |                        |
|---|------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 %<br>max 80 %   |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji       | min 10 °C<br>max 32 °C |

## Zasilanie

|                  |   |
|------------------|---|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (110-127V) (50/60 Hz, 5,5 A)<br>sieciowe AC (220-240V) (50/60 Hz 3,2 A) |
| zużycie energii  | średnio 417 W   |
| Energy Star      | tak   |

## Wymagania Systemowe

|         |   |
|---------|---|
| Windows | Windows Server 2012, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 10 |
|---------|---|

**Mac OS** Mac OS 10.5-10.9

**UNIX** Debian 5.0-7.1, Fedora 11-19, HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), HP-UX 11.0, HP-UX 11i v2, IBM AIX 5.1-7.1 (PowerPC)

Debian 5.0-7.1, Fedora 11-19, HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), HP-UX 11.0, HP-UX 11i v2, IBM AIX 5.1-7.1 (PowerPC), Sun Solaris 9,10,11 (x86, SPARC), Ubuntu 10.04-13.04, openSUSE 11.0-12.3

## **Zawartość Opakowania**

---

**hardware** Drukarka Phaser 3052, Kasetka z tonerem (wydajność do 1500 stron), bęben (wydajność do 10 000 stron,) Przewód zasilający, przewód USB

## **Gwarancja**

---

**service** 24 miesiące - w serwisie