Xerox - Phaser 3250DN

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - toner 106R01373 (black)	tonery	699.67 zł
Xerox - toner 106R01374 (black)	tonery	702.83 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamienne)

Ecojet - toner zamiennik 106R01374 (black) ECO	tonery	84.87 zł
Printé - toner zamiennik 106R01374 (black) PRI	tonery	84.87 zł
Lambda - toner zamiennik 106R01374 (black) LAM	tonery	110.59 zł
Black Point - toner zamiennik 106R01374 (black) BP	tonery	269.16 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	**dom/małe biuro**
przeznaczenie do druku	**tylko mono - tekst i grafika**
rodzaj urządzenia	**jednofunkcyjne - tylko funkcja druku**
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	**19.99** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	**1.7** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	**laserowa monochromatyczna**
format	**A4**
szybkość procesora	**400** MHz
miesięczne obciążenie	do **50000** stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do **5000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	**32** MB
maksymalna pamięć	**160** MB
poziom hałasu	max **54** dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	**1200x1200** dpi
szybkość drukowania mono	do **28** stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do **8.5** sekund
automatyczny druk dwustronny	**tak**
marginesy	górny **5** mm dolny **5** mm lewy **5** mm prawy **5** mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do **90** g/m²
ilość podajników w standardzie	**2**
podajnik na pojedyncze arkusze	**tak**
opcjonalny podajnik papieru	**tak**
ręczne podawanie nośników	**tak**
maksymalna liczba podajników papieru	**3**
standardowa pojemność podajników	do **251** arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do **501** arkuszy
ilość odbiorników papieru	**1**
pojemność odbiornika papieru	do **150** arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	**nie**

niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min **76** mm max **216** mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min **127** mm max **356** mm
obsługiwane rodzaje nośników	**papier zwykły** **koperty**
obsługiwane formaty nośników	**A4** **A5** **A6**

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	**PCL 5e** **PCL 6** **GDI**
emulacja	**IBM** **Epson** **PostScript 3**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	**tak**
wireless - druk przez WiFi	**nie**
standardowe rozwiązania komunikacyjne	**USB** 2.0 **Ethernet** 10/100Base-TX Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. **12** kg
szerokość produktu	**364** mm
głębokość produktu	**369.4** mm
wysokość produktu	**239.2** mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min **20** % max **80** %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min **10** °C max **32** °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC (220-240V)** 220–240 VAC, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio **400** W
Energy Star	**tak**

Wymagania Systemowe

Windows	**Windows 2000,** **Windows XP,** **Windows 2003 Server,** **Windows Vista**
Mac OS	**Mac OS 10.3-10.5**
UNIX	**SUSE 8.2-9.2,** **Red Hat 8-9,** **Fedora Core 1-4,** **Mandrake 9.2-10.1**

Gwarancja

service	**24 miesiące** - w serwisie