



Xerox - Phaser 3320VDNI

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - toner 106R02304 (black)	tonery	608.26 zł
Xerox - toner 106R02306 (black)	tonery	892.97 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik 106R02306 (black) LAM	tonery	99.19 zł
Ecojet - toner zamiennik 106R02306 (black) ECO	tonery	168.76 zł
Black Point - toner zamiennik 106R02306 (black) BP	tonery	464.04 zł

AKCESORIA

Xerox - drukowanie mobilne z chmury, roczna licencja na 900 wydruków (320S00699)	akcesoria	238.30 zł
--	-----------	-----------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.12 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.87 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	600 MHz
miesięczne obciążenie	do 80000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 11000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	384 MB
poziom hałasu	max 52 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.5 sekund
czas nagrzewania	do 35 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 105 g/m²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak

maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 820 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze papier kolorowy koperty folie papier wstępnie zadrukowany papier ekologiczny etykiety karton papier dokumentowy papier archiwalny
obsługiwane formaty nośników	do A4

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e
emulacja	PCL 6 PDF PostScript 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10/100/1000 BaseT Ethernet wireless

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 9.9 kg
szerokość produktu	366 mm
głębokość produktu	368 mm
wysokość produktu	257 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (110-240V)
zużycie energii	średnio 420 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 7
Mac OS	Mac OS w wersji 10.5 lub nowszej
UNIX	Solaris 9,10, Red Hat Enterprise Linux 4, Fedora Core, SUSE
Inne	AIX 5, HP-UX, Xerox Global Print Driver, Xerox Mobile Express Driver

Zawartość Opakowania

hardware	Oryginalne wkłady do drukarek Xerox® (wydajność: 5 000 stron), Przewód zasilający, Kabel USB
software	Oprogramowanie i dokumentacja

Gwarancja

on site	24 miesiące - naprawa u klienta
---------	---------------------------------