

Xerox - Phaser 4510N

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - toner 113R00711 (black)	tonery	1 313.87 zł
Xerox - toner 113R00712 (black)	tonery	1 698.45 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	**8.94** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	**8.94** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	**laserowa monochromatyczna**
format	**A4**
szybkość procesora	**533** MHz
miesięczne obciążenie	do **200000** stron
wydajność zasobnika startowego	do **10000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do **19000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	**128** MB
maksymalna pamięć	**512** MB
poziom hałasu	max **72** dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	**1200x1200** dpi
szybkość drukowania mono	do **43** stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do **8** sekund
czas nagrzewania	do **8** sekund
automatyczny druk dwustronny	**opcja**
marginesy	górny **5** mm dolny **5** mm lewy **5** mm prawy **5** mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do **216** g/m²
maksymalna gramatura papieru	do **216** g/m²
ilość podajników w standardzie	**2**
podajnik na pojedyncze arkusze	**nie**
ręczne podawanie nośników	**nie**
opcjonalny podajnik papieru	**tak**
maksymalna liczba podajników papieru	**4**
standardowa pojemność podajników	do **700** arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do **18000** arkuszy
ilość odbiorników papieru	**1**
pojemność odbiornika papieru	do **500** arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	**tak**
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min **76** mm max **216** mm min **76** mm max **216** mm

niestandardowe wymiary nośników (długość)	min **127** mm max **356** mm min **127** mm max **356** mm
obsługiwane rodzaje nośników	**papier zwykły,** **koperty,** **etykiety,** **folie,** **wybór kart**
obsługiwane formaty nośników	**A4**

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	**PostScript 3**
emulacja	**PCL 5e** **PCL 6**
czcionki i znaki	**PostScript: 139,** **czcionki PCL 81**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	**tak**
standardowe rozwiązania komunikacyjne	**USB** 2.0 **LPT** Centronics IEEE 1284 **Ethernet**

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. **20.5** kg
szerokość produktu	**422** mm
głębokość produktu	**465** mm
wysokość produktu	**404** mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min **15** % max **85** %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min **5** °C max **35** °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC** 220-240 VAC, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio **675** W
Energy Star	**nie**

Wymagania Systemowe

Windows	**Windows 2000,** **Windows XP,** **Windows 2003 Server,** **Windows Vista**
Mac OS	**Mac OS X wersja 10.2 lub wyższa**
UNIX	**Linux Red Hat,** **Fedora Core 5,** **SUSE 10.0,** **Unix Microsystems Sun Solaris 9/10**
Inne	**Novel Netware 5.x/6.5 (tylko NDPS),** **IBM AIX 5.1,** **HP-UX 11.0/11i,** **Xerox Walk-Up**

Gwarancja

service	**24 miesiące** - w serwisie