



Xerox - Phaser 5400dt

Drukarki - laserowe mono
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	5.95 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3+
typ procesora	PowerPC 740
szybkość procesora	266 MHz
miesięczne obciążenie	do 200000 stron
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	192 MB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 9 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 200 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	tak pojemnik na 150 arkuszy
opcjonalny podajnik papieru	tak podajnik na 500 arkuszy, dodatkowy podajnik na 500 ark. (A3)
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 500 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2000 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak układarka na 1000 arkuszy
obsługiwane rodzaje nośników	folie naklejki karty pocztowe koperty monarch DL C5 C6 B5
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 A6 B5 US letter legal executive folio formaty użytkownika

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki PCL 5e
PCL 6
PostScript 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 1.1
LPT Centronics IEEE 1284
Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 27 kg
szerokość produktu 395 mm
głębokość produktu 460 mm
wysokość produktu 490 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC 220-240 V, 50/60 Hz
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Win 95/98/Me, Win 2000, Win XP, Win NT 4.0
Mac OS Macintosh System 8.x, 9.x, 10.x
UNIX HP-UX, Solaris, IBM AIX, SCO UnixWare, DEC, Compaq,
SGI

Zawartość Opakowania

hardware drukarka Xerox Phaser 5400dt
toner startowy
instrukcja obsługi
kabel zasilający
software sterowniki na CD

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie