



Xerox - Phaser 5550DN (5550DN)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - toner 106R01294 (black)	tonery	813.09 zł
Xerox - bęben 113R00670 (black)	bębny	2 090.70 zł

AKCESORIA

Xerox - drukowanie mobilne z chmury, roczna licencja na 900 wydruków (320S00699)	akcesoria	238.30 zł
--	-----------	-----------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	2.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.21 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3
szybkość procesora	500 MHz
miesięczne obciążenie	do 300000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 35000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 35000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 50 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.5 sekund
czas nagrzewania	do 37 sekund (z trybu oszczędzania energii)
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 215 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 215 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 1100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 4100 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak (Układacz na 3000 arkuszy z górną tacą na 500 arkuszy)
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm max 297 mm

niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 98 mm max 432 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty etykiety folie karton pocztówki kartki indeksowe
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 A6 B4 (JIS) B5 (JIS) B6 (JIS) Executive karty pocztowe Legal Statement Tabloid Folio Letter koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PostScript 3 PDF (bezpośrednie drukowanie do formatu PDF (z opcją dysku twardego))
emulacja	PCL 5e PCL 6
czcionki i znaki	Czcionki 139 PostScript Czcionki 83 PCL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) Ethernet (10/100/100)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	833 mm
głębokość opakowania	833 mm
wysokość opakowania	1138 mm
waga produktu (netto)	ok. 41 kg
waga w opakowaniu	ok. 41 kg
szerokość produktu	640 mm
głębokość produktu	525 mm
wysokość produktu	498 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 900 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, XP, 2003 Server, Vista, Windows 10
Mac OS	Mac OS X 10.3 lub nowszy
UNIX	Linux Red Hat, Fedora Core 5, SUSE 10.0, Unix: Sun Microsystems Solaris 9/10, IBM AIX 5.1, HP-UX 11.0/11i, Xerox Walk-Up
Inne	Novell Netware 5.x/6,5 (tylko NDPS)

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka Phaser 5550DN, Kasetka z tonerem (wydajność do 35 000 stron), Bęben (wydajność do 60 000 stron), Zestaw uniwersalny – World kit (zawiera dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją, kartę rejestracyjną, książeczkę gwarancyjną), Przewód zasilający
-----------------	--

Gwarancja

on site 24 miesiące - naprawa u klienta