

Xerox - Phaser 6180N

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

AKCESORIA

Xerox - pamięć RAM 256 MB DDR2 (097S03743)	akcesoria	290.33 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	**17.94** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	**3.7** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	**105.15** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	**13.18** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	**A4**
szybkość procesora	**400** MHz
miesięczne obciążenie	do **60000** stron
standardowa pamięć	**128** MB
maksymalna pamięć	**1024** MB
poziom hałasu	max **66.2** dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	**600x600** dpi
rozdzielczość druku w kolorze	**600x600** dpi
szybkość drukowania mono	do **26** stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do **20** stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do **10** sekund
czas nagrzewania	do **20** sekund
automatyczny druk dwustronny	**opcja**
marginesy	górny **5** mm dolny **5** mm lewy **5** mm prawy **5** mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do **90** g/m²
maksymalna gramatura papieru	do **220** g/m²
ilość podajników w standardzie	**1**
podajnik na pojedyncze arkusze	**nie**
ręczne podawanie nośników	**nie**
opcjonalny podajnik papieru	**tak**
maksymalna liczba podajników papieru	**3**
standardowa pojemność podajników	do **400** arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do **950** arkuszy
ilość odbiorników papieru	**1**
pojemność odbiornika papieru	do **300** arkuszy

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	**PostScript 3**
emulacja	**PCL 6**
czcionki i znaki	**136 Postscript fonts**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	**tak**
standardowe rozwiązania komunikacyjne	**USB** 2.0 Hi-Speed **Ethernet** 10/100 Base-TX Ethernet **LPT** Centronics IEEE 1284
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	**wireless** IEEE802.11

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. **28** kg
szerokość produktu	**400** mm
głębokość produktu	**493** mm
wysokość produktu	**470** mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min **15** % max **80** %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min **10** °C max **32** °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC** 110 - 127 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio **450** W
Energy Star	**tak**

Zawartość Opakowania

hardware	**drukarka Xerox Phaser 6180N** **kabel zasilający** **tonery startowe**
software	**CD ze sterownikami**

Gwarancja

service	**24 miesiące** - w serwisie