



Xerox - Phaser 6280DN

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	12.39 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.25 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	64.63 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	19.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
szybkość procesora	400 MHz
miesięczne obciążenie	do 70000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 2200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 5900 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	1280 MB
poziom hałasu	max 63 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi x4
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi x4
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 25 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 10 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10 sekund
czas nagrzewania	do 22 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 400 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 950 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 300 arkuszy

opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 220 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier na wizytówki karton koperty papier błyszczący karty (kartki pocztowe) papier dziurkowany etykiety papier firmowy papier zwykły papier ekologiczny folie papier do druku broszur (potrójnie składany papier do broszur)
obsługiwane formaty nośników	A4

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PostScript 3
emulacja	PCL 5e PCL 6
czcionki i znaki	81 czcionek PCL 136 czcionek PostScript

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless IEEE802.11a/b/g
wspierane protokoły sieciowe	FTP, HTTP, HTTPs, IPP, LPR, SNMP w wersji 1, SNMP w wersji 2, SNMP w wersji 3, TCP/IP, UDP

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 560 mm głębokość 650 mm wysokość 600 mm
waga produktu (netto)	ok. 31 kg
szerokość produktu	400 mm
głębokość produktu	490 mm
wysokość produktu	473 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 32 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 85 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220-240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 450 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 lub nowszy, Windows Vista
Mac OS	Mac OS X wersje 10.3-10.5
UNIX	Linux

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Phaser 6280DN, Kasety z tonerem o wydajnościach 2200 stron (CMY) oraz 3000 stron (K), Przewód zasilający
software	dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją (instrukcja użytkownika, skrótkowa instrukcja instalacji, karta rejestracyjna, książeczka gwarancyjna)

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
----------------	--------------------------