Xerox - Phaser 7400N

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - pojemnik na zużyty toner (106R01081)	pojemniki na zużyty tusz/toner	213.06 zł
Xerox - bęben 108R00650 (black)	bębny	1 031.22 zł
Xerox - toner 106R01080 (black)	tonery	1 115.23 zł
Xerox - bęben 108R00649 (yellow)	bębny	1 403.74 zł
Xerox - bęben 108R00647 (cyan)	bębny	1 415.21 zł
Xerox - bęben 108R00648 (magenta)	bębny	1 415.21 zł
Xerox - fuser 115R00038	fusery	1 466.64 zł
Xerox - zespół przenoszący (101R00421)	jednostki transferu	1 656.22 zł
Xerox - toner 106R01150 (cyan)	tonery	1 660.04 zł
Xerox - toner 106R01151 (magenta)	tonery	1 660.04 zł
Xerox - toner 106R01152 (yellow)	tonery	1 660.04 zł
Xerox - toner 106R01077 (cyan)	tonery	2 686.96 zł
Xerox - toner 106R01078 (magenta)	tonery	2 686.96 zł
Xerox - toner 106R01079 (yellow)	tonery	2 686.96 zł
Xerox - bęben 108R00697 (cyan, magenta, yellow)	bębny	3 685.29 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	**6.05** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	**3.3** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	**41.95** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	**11.55** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	**laserowa kolor**
format	**A3**
typ procesora	**PowerPC**
szybkość procesora	**800** MHz
miesięczne obciążenie	do **150000** stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do **15000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do **9000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	**256** MB
maksymalna pamięć	**1024** MB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	**1200** dpi
rozdzielczość druku w kolorze	**1200** dpi
szybkość drukowania mono	do **40** stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do **36** stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do **11** sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do **12** sekund
automatyczny druk dwustronny	**opcja**
marginesy	górny **5** mm dolny **5** mm lewy **5** mm prawy **5** mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do **270** g/m²

maksymalna gramatura papieru	do **270** g/m²
ilość podajników w standardzie	**2**
podajnik na pojedyncze arkusze	**nie**
ręczne podawanie nośników	**nie**
opcjonalny podajnik papieru	**tak**
maksymalna liczba podajników papieru	**4**
standardowa pojemność podajników	do **800** arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do **3000** arkuszy
ilość odbiorników papieru	**1**
opcjonalny odbiornik papieru	**nie**
obsługiwane formaty nośników	**Executive,** **Statement,** **US Folio,** **A/Letter,** **Legal,** **Tabloid,** **12 x 18 in.,** **A6,** **A5,** **A4,** **A3,** **SRA3,** **B5 JIS,** **B4 JIS**

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	**PostScript 3** **PCL 5c**
czcionki i znaki	**136 True Adobe PostScript oraz czcionki 54 PC**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	**tak**
standardowe rozwiązania komunikacyjne	**USB** 2.0 Hi-Speed **Ethernet** 10/100 Base-TX Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. **84** kg
waga w opakowaniu	ok. **90** kg
szerokość produktu	**640** mm
głębokość produktu	**623** mm
wysokość produktu	**471** mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min **20** % max **80** %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min **10** °C max **32** °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC** 127 VAC, 60 Hz, 220-240 VAC, 50 Hz,
zużycie energii	średnio **800** W
Energy Star	**tak**

Gwarancja

service	**24 miesiące** - w serwisie