



HP - Photosmart D7160 (Q7047B)

Drukarki - atramentowe
wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna atramentowa
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	16.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	69.65 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	7.88 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
ilość wkładów z atramentem	6
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
automatyczny druk dwustronny	opcja
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 3000 stron
poziom hałasu	max 66 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 32 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 31 stron A4/min
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 215 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 102 mm max 610 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier: zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny koperty, folie do przeźroczy, etykiety, karty (indeksowe, okolicznościowe), nośniki do druku bez marginesów
obsługiwane formaty nośników	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm), A6 (105 x 148 mm), (100 x 300 mm), (215 x 610 mm), (130 x 180 mm), (100 x 150 mm)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed PictBridge
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	HP Bluetooth bezprzewodowy adapter bt400

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 7.71 kg
waga w opakowaniu	ok. 9.7 kg
szerokość produktu	463 mm
głębokość produktu	500 mm
wysokość produktu	236 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 22 % max 22 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 33 °C max 44 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100-240 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
typ zasilacza	zewnętrzny
zużycie energii	max 60 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 (SP3 lub nowszy), Windows Me, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 Edition
Mac OS	Mac OS X v10.3.9, 10.4; procesor G3 (zalecany G4 lub nowszy); 128 MB RAM (zalecane 256 MB lub więcej); 400 MB wolnego miejsca na dysku twardym; oprogramowanie HP Memories Disc Creator Software wymaga nagrywarki płyt CD i 700 MB dodatkowego miejsca na dysku

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka fotograficzna HP Photosmart D7160, czarny wkład atramentowy HP 363 (16 ml) C8719EE, błękitny wkład atramentowy HP 363 (4,5 ml) C8771EE, purpurowy wkład atramentowy HP 363 (4,5 ml) C8772EE, żółty wkład atramentowy HP 363 (4,5 ml) C8773EE, jasnobłękitny wkład atramentowy HP 363 (4,5 ml) C8774EE, jasnopurpurowy wkład atramentowy HP 363 (4,5 ml) C8775EE, instrukcja instalacji, instrukcja podstawowa, zasilacz, przewód zasilający, zestaw próbek nośników
software	oprogramowanie HP Photosmart Essential i Premier, HP Photosmart Express

Inne

certyfikaty	bezpieczeństwo: IEC 60950: 1999 wydanie trzecie/EN 60950: 2000 (dotyczy drukarek i adapterów) IEC 60825-1: 1993+A1; 1997+A2: 2001/EN 60825-1: 1994: klasa 1 (LED) certyfikaty: EN55022: 1998 + A1:2000 + A2:2003 / klasa B; CISPR 22: 1997 +A1 2000 +A2: 2002 / klasa B; EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003; CISPR 24: 1997; IEC/EN 61000-3-2: 2000 (2. wydanie); IEC/EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001; Przepisy FCC nr 47 CFR, część 15 klasa B
-------------	---

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------