



Canon - Pixma iP1600

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 0615B001 (black) PG-40	tusze	79.72 zł
Canon - tusz 0617B001 (cyan, magenta, yellow) CL-41	tusze	99.93 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Expression - tusz zamiennik CL-41 (cyan, magenta, yellow) EXP	tusze	70.01 zł
Lambda - tusz zamiennik CL41 (cyan, magenta, yellow) LAM	tusze	64.51 zł
Black Point - tusz zamiennik PG-40 (black) BP	tusze	71.71 zł
Expression - tusz zamiennik PG-40 (black) EXP	tusze	72.45 zł
Lambda - tusz zamiennik PG-40 (black) LAM	tusze	72.37 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	22.46 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	11.7 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	86.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	32.19 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do 195 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do średnio 155 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
ilość wkładów z atramentem	2
wielkość kropli	2 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
poziom hałas	max 44 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 19 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 16 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 70 sek./arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 273 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	produkowane przez firmę Canon nośniki do druku atramentowego oraz inne standardowe nośniki
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A5 Letter Legal

koperty [DL, Commercial 10]
10x15cm
13x18cm
54x86mm (karta kredytowa)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 1.1

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 2.9 kg
szerokość produktu 435 mm
głębokość produktu 249 mm
wysokość produktu 165 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 10 %
max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 5 °C
max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC 100-240V 50-60Hz
zużycie energii max 10 W

Wymagania Systemowe

Windows komputer z Windows XP/2000/Me/98, port USB5, stacja CD-ROM, 370MB wolnego miejsca na twardym dysku.
Mac OS komputer Macintosh z MacOS X v10.2.1 lub nowszym, port USB, 350MB wolnego miejsca na twardym dysku.

Zawartość Opakowania

software Windows: Easy-WebPrint PL, Easy-PhotoPrint PL, PhotoRecord, Easy-PrintToolBox Mac: Easy-PhotoPrint

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie