



Canon - PIXMA iP4600

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz CLI-521BK (photo black)	tusze	58.68 zł
Canon - tusz CLI-521C (cyan)	tusze	59.47 zł
Canon - tusz CLI-521M (magenta)	tusze	59.47 zł
Canon - tusz CLI-521Y (yellow)	tusze	59.47 zł
Canon - tusz PGI-520BK (black)	tusze	67.44 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CLI-521BK (photo black) (chip) LAM	tusze	10.77 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI-521C (cyan) (chip) LAM	tusze	10.77 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI-521M (magenta) (chip) LAM	tusze	10.77 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI-521Y (yellow) (chip) LAM	tusze	10.77 zł
Lambda - tusz zamiennik PGI-520BK (black) (chip) LAM	tusze	12.07 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI-521Y (yellow) BP	tusze	26.19 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI-521BK (photo black) BP	tusze	28.07 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI-521C (cyan) BP	tusze	28.07 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI-521M (magenta) BP	tusze	28.07 zł
Black Point - tusz zamiennik PGI-520BK (black) BP	tusze	28.07 zł
Black Point - zestaw tuszów zamienników CLI-521CMYK (cyan, magenta, yellow, black) BP	tusze	101.13 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	19.27 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.2 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	54.61 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	9.17 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do 350 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do cyan 505 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do magenta 505 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do yellow 505 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
ilość wkładów z atramentem	5
wielkość kropli	1 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
poziom hałasu	max 45.5 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	9600x2400 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	9600x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 26 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 21 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 20 sek./arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	tak

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m²
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m²
pojemność podajnika głównego	do 300 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	tak

pojemność podajnika CD/DVD	1 szt
obsługiwane formaty nośników	A4, B5, A5, Letter, Legal, Envelopes (DL size or Commercial 10), 10 x 15cm, 10 x 18cm, 13 x 18cm, 20 x 25cm, Credit Card (54 x 86mm)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed PictBridge

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 5.7 kg
szerokość produktu	431 mm
głębokość produktu	296 mm
wysokość produktu	153 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC AC 100-240V, 50/60Hz
zużycie energii	max 14 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Vista (32bit, 64bit), Windows XP SP2, Windows 2000 Professional SP4
Mac OS	Mac OS X v.10.3.9 - v.10.5

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------