



Canon - PIXMA MX700

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 0623B001 (yellow) CLI-8Y	tusze	62.57 zł
Canon - tusz CLI-8C (cyan)	tusze	62.62 zł
Canon - tusz CLI-8M (magenta)	tusze	62.62 zł
Canon - tusz PGI-5Bk (black)	tusze	70.47 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik PGI-5BK (black) (chip) LAM	tusze	6.56 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI-8MC (magenta) LAM	tusze	6.79 zł
Printé - tusz zamiennik CLI-8Bk (photo black) (chip) PRI	tusze	7.90 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	19.58 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.17 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	64.3 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	31.86 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 360 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 420 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	2 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	CompactFlash, Microdrive, Memory Stick, Memory Stick Pro, SD Memory Card, MultiMediaCard, xD-PictureCard, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, RS-MMC (V3.31), miniSD, microSD
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
poziom hałas	max 37 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 20 stron A4/min
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
---------------------------------------	-----

modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 100 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 2400x4800 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200x19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit
skala szarości	256 poziomy

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	2400x4800 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 30 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 20 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	4

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m²
gramatura papieru fotograficznego	do 273 g/m²
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	plain Paper, Envelopes, Photo Paper Pro (PR-101), Photo Paper Plus Glossy (PP-101/PP-201), Photo Paper Plus Double Sided (PP-101D), Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-101/SG-201), Glossy Photo Paper (GP-401), Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501), Matte Photo Paper (MP-101), High Resolution Paper (HR-101N), T-shirt Transfer (TR-301), Photo Stickers (PS-101), Super White Paper (SW-201)
obsługiwane formaty nośników	A4, B5, A5, Letter, Legal, koperty, 10 x 15cm, 10 x 18cm, 13 x 18cm, 20 x 25cm, karty kredytowe (54 x 86mm)
pojemność podajnika automatycznego	30 arkuszy

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet IEEE 802.3u (100BASE-TX) Ethernet IEEE 802.3(10BASE-T), 10/100Mbps PictBridge

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 10.4 kg
------------------------------	--------------------

szerokość produktu	480 mm
głębokość produktu	463 mm
wysokość produktu	239 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 5 % max 35 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 90 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC AC 100-240V, 50/60Hz
zużycie energii	max 21 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
Mac OS	MAC OS Xv10.2.8

Zawartość Opakowania

hardware	czarny pigmentowy wkład atramentowy PGI-5BK, wkład atramentowy CYAN CLI-8C, wkład atramentowy MAGENTA CLI-8M, wkład atramentowy YELLOW CLI-8Y, zasilacz, kabel zasilający, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi
software	oprogramowanie i sterowniki na CD

Inne

wyświetlacz LCD	1.8 " kolorowy
------------------------	-----------------------

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------