



Canon - Pixma MX715

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 4542B001 (magenta) CLI-526M	tusze	62.24 zł
Canon - tusz 4540B001 (photo black) CLI-526BK	tusze	62.40 zł
Canon - tusz 4541B001 (cyan) CLI-526C	tusze	63.94 zł
Canon - tusz 4543B001 (yellow) CLI-526Y	tusze	66.03 zł
Canon - tusz 4529B006 (2x black) PGI-525PGBK	tusze	132.07 zł
Canon - tusz 4541B009 (cyan, magenta, yellow) CLI-526CMY	tusze	174.84 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/male biuro firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia HQ
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	19.42 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	19.42 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	54.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	54.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	5
wydajność tuszu czarnego	do 350 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	1 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	Pamięć flash USB Compact Flash Microdrive Memory Stick Memory Stick PRO (wymagany adapter) Memory Stick Duo (wymagany adapter) Memory Stick PRO Duo (wymagany adapter) SD SDHC MMC (wersja 4.1) MMC plus (wersja 4.1) xD (wymagany adapter) Picture Card xD (wymagany adapter) Type M xD (wymagany adapter) Type H Memory Stick Micro (wymagany adapter) RS-MMC (wymagany adapter) MMC mobile (wymagany adapter) Mini SD (wymagany adapter) micro SD (wymagany adapter) Mini SDHC (wymagany adapter) micro SDHC (wymagany adapter) MMC mobile (wymagany adapter)
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	opcja
automatyczny druk dwustronny	tak
poziom hałasu	max 46 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	9600x2400 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	9600x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 37 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 28 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 20 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak Tak (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 250 stron A4 (licznik stron w oparciu o arkusz nr 1 normy ITU-T lub arkusz testowy nr 1 Canon Fax Standard)
faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 2400x4800 dpi
kodowanie koloru	48 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x2400 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 37 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 28 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
inne funkcje	Kopiowanie bez marginesów, kopiowanie dwustronne, kopiowanie 2 na 1 i 4 na 1, kopiowanie łączące, kopiowanie z usuwaniem ramki, Auto Photo Fix II

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m²
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m²
pojemność podajnika głównego	do 300 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika dodatkowego	do 35 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny podstawowy Photo Paper Pro Platinum (PT-101) papier fotograficzny błyszczący Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) papier fotograficzny błyszczący Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201) papier fotograficzny błyszczący Glossy Photo Paper „Everyday Use” (GP-501) papier fotograficzny matowy Matte Photo Paper (MP-101)
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A5

Letter
Legal
koperty (format DL lub Commercial 10)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10/100 wireless 802.11 b/g/n PictBridge
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Bluetooth (z opcjonalnym modulem Bluetooth BU-30)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 11.7 kg
szerokość produktu	491 mm
głębokość produktu	448 mm
wysokość produktu	218 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	max 22 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7 (32- i 64-bitowy), Windows 7 SP1, Windows Vista (32- i 64-bitowy), Windows XP SP2, SP3 (tylko 32-bitowy)
Mac OS	Mac OS X 10.5.8–10.7

Zawartość Opakowania

software	oprogramowanie Canon MP Navigator EX, Canon Easy-PhotoPrint EX, Easy-WebPrint EX², Canon Speed Dial Utility, Canon Solution Menu EX
-----------------	---

Inne

wyświetlacz LCD	TFT o przekątnej 6,2 cm
------------------------	--------------------------------

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------