



Canon - PIXMA MX870

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz CLI-521Y (yellow)	tusze	58.66 zł
Canon - tusz CLI-521BK (photo black)	tusze	59.43 zł
Canon - tusz CLI-521C (cyan)	tusze	59.43 zł
Canon - tusz CLI-521M (magenta)	tusze	59.43 zł
Canon - tusz PGI-520BK (black)	tusze	65.07 zł
Canon - tusz 2934B010 (cyan, magenta, yellow) CLI-521CMY	tusze	171.49 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CLI-521BK (photo black) (chip) LAM	tusze	10.77 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI-521C (cyan) (chip) LAM	tusze	10.77 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI-521M (magenta) (chip) LAM	tusze	10.77 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI-521Y (yellow) (chip) LAM	tusze	10.77 zł
Lambda - tusz zamiennik PGI-520BK (black) (chip) LAM	tusze	12.07 zł
Black Point - zestaw tuszów zamienników CLI-521CMYK (cyan, magenta, yellow, black) BP	tusze	101.13 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	18.59 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.2 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	52.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	9.17 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	5
wydajność tuszu czarnego	do 324 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 535 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	1 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	CompactFlash Microdrive Memory Stick Memory Stick Pro SD Memory Card MultiMedia Card (v4.1) MultiMedia Card Plus (v4.1) SDHC Memory Card nośniki pamięci USB typu Flash xD-PictureCard xD-PictureCard Type M xD-PictureCard Type H Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick Micro RS-MMC miniSD Card
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	opcja
automatyczny druk dwustronny	tak
poziom hałasu	max 44 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	9600x2400 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	9600x2400 dpi

szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min (wartość szacunkowa)
szybkość drukowania w kolorze	do 21 stron A4/min (wartość szacunkowa)
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 39 s/arkusz 10x15 zdjęcie 10 x 15 cm bez obramowani(standardowo)
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 250 stron A4 (licznik stron w oparciu o arkusz nr 1 normy ITU-T lub arkusz testowy nr 1 Canon Fax Standard); dodatkowo kopiowanie plików na nośniki pamięci USB typu Flash albo na karty pamięci
faksowanie w kolorze	tak
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 2400x4800 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit
skala szarości	256 poziomy
inne cechy	skanowanie z przesyłaniem danych, automatyczny tryb skanowania, skanowanie do pamięci USB, skanowanie wielokrotne, tworzenie/edycja/zabezpieczenie hasłem pliku PDF, usunięcie rastra, maskowanie nieostrości, asystent łączenia, korekcja zapobieganie przebijaniu kolorów, skanowanie do wiadomości e-mail, korekcja nachylenia dokumentów, korekcje fotograficzne (korekcja wyblaknięcia, korekcja ziarna, redukcja kurzu i zarysowań, korekcja ujęć oświetlonych od tyłu, automatyka tonacji), korekcja cienia, tekst (OCR)

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 33 kopii/min (wartość szacunkowa)
szybkość kopiowania w kolorze	do 21 kopii/min (wartość szacunkowa)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
inne funkcje	blokowanie odbioru niechcianych faksów, zapisywanie faksów na karcie pamięci lub nośniku typu USB, ponowne wprowadzanie numeru faksu, sprawdzanie informacji RX faksu, importowanie informacji kontaktowych z komputera PC lub Mac, dwustronne dr raport aktywności, grupowane listy numerów, lista numerów telefonicznych, lista pamięci, lista odrzuconych numerów, lista połączeń, regulacja kontrastu skanowania faksów, wyszukiwanie pozycji wybierania

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 300 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	35
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	zwykły papier, koperty, papier Photo Paper Pro Platinum (PT-101), papier Photo Paper Pro II (PR-201), papier Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), papier Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), papier Glossy Photo Paper „Everyday Use” (GP-50) papier Matte Photo Paper (MP-101), naklejki Photo Stickers (PS-101), nośnik T-shirt Transfer (TR-301)
obsługiwane formaty nośników	A4, B5, A5, Letter, Legal, koperty (format DL lub Commercial 10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 PictBridge Ethernet IEEE802.3u (100BASE-TX), IEEE802.3 (10BASE-T), 10/100 Mb/s (automatyczne przełączanie) wireless IEEE 802.11g/IEEE 802.11b (zgodność ze standardem IEEE 802.11n ¹), częstotliwość: 2412 GHz– 2472 GHz, konfiguracja: WCN, WPS (konfiguracja po naciśnięciu przycisku, metoda kodu PIN), zabezpie
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Bluetooth maksymalna prędkość 1,44 Mb/s (opcja, HCRP) (z opcjonalnym modulem Bluetooth BU-30)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 11.8 kg
szerokość produktu	491 mm
głębokość produktu	437 mm
wysokość produktu	226 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC Napięcie przemienne 100–240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	max 22 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7, Windows Vista, Windows Vista SP1, Windows XP SP2, Windows SP3, Windows 2000 Professional SP4
Mac OS	Mac OS X w wersji 10.4.11–10.6

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie