



Canon - PIXMA TS705a (3109C026)

Drukarki - atramentowe

cena brutto

369.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 2104C001 (magenta) CLI-581M	tusze	53.86 zł
Canon - tusz 2105C001 (yellow) CLI-581Y	tusze	55.19 zł
Canon - tusz 2106C001 (black) CLI-581BK	tusze	56.01 zł
Canon - tusz 2103C001 (cyan) CLI-581C	tusze	56.63 zł
Canon - tusz 2050C001 (magenta) CLI-581MXL	tusze	69.75 zł
Canon - tusz 2051C001 (yellow) CLI-581YXL	tusze	69.75 zł
Canon - tusz 2052C001 (black) CLI-581BKXL	tusze	72.15 zł
Canon - tusz 2049C001 (cyan) CLI-581CXL	tusze	72.27 zł
Canon - tusz 2024C001 (black) PGI-580PGBKXL	tusze	77.86 zł
Canon - tusz 1998C001 (black) CLI-581BKXXL	tusze	99.03 zł
Canon - tusz 1997C001 (yellow) CLI-581YXXL	tusze	99.42 zł
Canon - tusz 1995C001 (cyan) CLI-581CXXL	tusze	99.69 zł
Canon - tusz 1996C001 (magenta) CLI-581MXXL	tusze	99.69 zł
Canon - tusz 1970C001 (black) PGI-580PGBKXXL	tusze	107.45 zł
Canon - tusz multipack 2078C005 (cyan, magenta, yellow, black, photo black) PGI-580/CLI-581BK	tusze	251.54 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CLI581BKXL (photo black) LAM	tusze	31.05 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI581CXL (cyan) LAM	tusze	31.05 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI581MXL (magenta) LAM	tusze	31.05 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI581YXL (yellow) LAM	tusze	31.05 zł
Lambda - tusz zamiennik PGI580PGBKXL (black) LAM	tusze	31.05 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia HQ
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
technologia druku	atramentowa
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.47 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	7.47 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	44.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	18.54 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do 600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) (wartość uśredniona)
ilość wkładów z atramentem	5
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
poziom hałas	max 50.5 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 15 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 10 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 21 sek./arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak (A4, Letter, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 13 × 13 cm, 8,9 × 8,9 cm, 10 × 10 cm)
nadruk na płytach CD/DVD	tak

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	tak
pojemność podajnika CD/DVD	1 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 55 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 89 mm max 676 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier do druku w wysokiej rozdzielczości papier błyszczący papier półbłyszczący papier matowy papier artystyczny naklejki papier fotograficzny magnetyczny koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 Letter Legal 4 x 6 cali 5 x 7 cali 7 x 10 cali 8 x 10 cali 89 x 89 mm koperty (DL, COM10)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (Hi-Speed, port B) Ethernet (10/100 Mb/s) Wireless (IEEE802.11 b/g/n/a) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Aplikacja Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Easy-PhotoPrint Editor, Aplikacja Message In Print, Aplikacja Kreator naklejek na paznokcie, Wtyczka Canon Print Service (Android), Apple AirPrint)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	235 mm
głębokość opakowania	455 mm
wysokość opakowania	460 mm
waga produktu (netto)	ok. 5.4 kg
waga w opakowaniu	ok. 8.2 kg
szerokość produktu	372 mm
głębokość produktu	365 mm
wysokość produktu	158 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 23 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 z dodatkiem SP1
Mac OS	OS X 10.10.5–10.11, macOS 10.12–10.14
inne	iOS, Android, Windows 10 Mobile

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka atramentowa Canon PIXMA TS705a, Instalacyjne pojemniki z atramentem, Przewód zasilający, Instalacyjna płyta CD-ROM, Instrukcje obsługi i inne dokumenty
software	Sterownik drukarki, Narzędzie IJ Printer Assistant, Easy-PhotoPrint Editor (do pobrania)

Inne

wyświetlacz LCD	Dwuwierszowy wyświetlacz LCD
------------------------	-------------------------------------

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
----------------	---------------------------------