



Canon - PIXMA TS7451 (4460C026)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe

cena brutto

429.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|--|-------|-----------|
| Canon - tusz 3713C001 (black) PG-560 | tusze | 84.78 zł |
| Canon - tusz 3731C001 (cyan, magenta, yellow) CLI-561 | tusze | 96.60 zł |
| Canon - tusz 3730C001 (cyan, magenta, yellow) CL-561XL | tusze | 117.75 zł |
| Canon - tusz 3712C001 (black) PG-560XL | tusze | 120.15 zł |
| Canon - tusz multipack PG-560XL/CL-561XL + papier photo PP-201 10 x 15 cm (3712C004) | tusze | 233.85 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| miejsce użytkowania | dom/małe biuro |
| przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 30.04 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 30.04 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 69.28 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 69.28 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | atramentowa |
| format | A4 |
| ilość wkładów z atramentem | 2 |
| wydajność tuszu czarnego | do 400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tuszu kolorowego | do 300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | nie |
| bezpośrednie wydruki z kart pamięci | nie |
| bezpośrednie wydruki z USB | nie |
| obsługa Bluetooth | nie |
| automatyczny druk dwustronny | tak |

Parametry Druku

| | |
|--------------------------------------|--|
| rozdzielczość druku mono | 4800x1200 dpi |
| rozdzielczość druku w kolorze | 4800x1200 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 13 stron A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze | do 6.8 stron A4/min |
| szybkość drukowania fotografii (min) | ok. 43 s/arkusz 10x15 (zdjęcie 10 x 15 cm bez marginesów) |
| wydruk bez marginesów | tak (A4, B5, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm, 17,5 x 25 cm, 9,1 x 5,5 cm) |
| nadruk na płytach CD/DVD | nie |

Parametry Faksu

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | nie |
| modem | 0 kbps |
| prędkość faksowania | ok. 0 s/stronę A4 |
| strony przechowywane w pamięci | do 0 stron A4 |
| faksowanie w kolorze | nie |
| faksowanie do e-maila | nie |
| automatyczne powtarzanie numeru | nie |
| wysyłanie faksów z opóźnieniem | nie |
| typ linii telefonicznej | nie |

Parametry Skanera

| | |
|------------------------|-----|
| technologia skanowania | CIS |
|------------------------|-----|

| | |
|-----------------------------------|--|
| skanowanie w kolorze | tak |
| skanowanie dwustronne | nie |
| skanowanie do e-maila | tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link) |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 1200x2400 dpi |
| kodowanie koloru | 24 bit |
| skala szarości | 256 poziomy |
| skanowanie do chmury | tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link) |

Parametry Kopiowania

| | |
|--|---|
| szybkość kopiowania monochromatycznego | do 4 kopii/min (20s. zgodnie z normą ISO/IEC 29183) |
| szybkość kopiowania w kolorze | do 4 kopii/min (20s. zgodnie z normą ISO/IEC 29183) |
| zakres skalowania | min 25 % max 400 % |
| maksymalna liczba kopii | 99 |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | nie |
| inne funkcje | Kopiowanie dokumentów, kopiowanie dwustronne, kopiowanie 2 na 1, kopiowanie z sortowaniem (tylko podajnik ADF) |

Obsługa Nośników

| | |
|---|---|
| gramatura papieru standardowego | do 105 g/m ² |
| gramatura papieru fotograficznego | do 300 g/m ² |
| pojemność podajnika głównego | do 100 arkuszy |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak |
| pojemność odbiornika papieru | 30 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| pojemność podajnika (koperty) | do 10 sztuk |
| pojemność podajnika (papier fotograficzny) | do 20 sztuk |
| podajnik CD/DVD | nie |
| pojemność podajnika CD/DVD | 0 szt |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 55 mm max 215.9 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 89 mm max 676 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły papier do druku w wysokiej rozdzielczości papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny półbłyszczący papier fotograficzny matowy naklejki papier fotograficzny magnetyczny naprasowanki koperty |
| obsługiwane formaty nośników | A4 A5 B5 Letter Legal 200 x 250 mm 130 x 180 mm 130 x 130 mm 100 x 150 mm 89 x 89 mm 91 x 55 mm koperty (DL, COM10) |
| pojemność podajnika automatycznego | 35 arkuszy |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|---|
| ethernet - druk w sieci LAN | nie |
| wireless - druk przez WiFi | tak |
| NFC | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (Hi-Speed, port B) Wireless (IEEE802.11 b/g/n) |

| | |
|--|--|
| Wi-Fi Direct | |
| drukowanie z chmury | tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link) |
| drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (Bluetooth, Aplikacja Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Easy-PhotoPrint Editor, Bluetooth, Wtyczka Canon Print Service (Android), Apple AirPrint, WLAN PictBridge, Mopria (Android)) |

Wymiary i Waga

| | |
|------------------------------|-------------------|
| szerokość opakowania | 275 mm |
| głębokość opakowania | 475 mm |
| wysokość opakowania | 520 mm |
| waga produktu (netto) | ok. 8.2 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 8.2 kg |
| szerokość produktu | 403 mm |
| głębokość produktu | 364 mm |
| wysokość produktu | 206 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|--|--------------------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 10 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 15 °C max 30 °C |

Zasilanie

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (100-240V) |
| zużycie energii | max 14 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|----------------|---|
| Windows | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 z dodatkiem SP1 |
| Mac OS | macOS 10.12. 6 – macOS 10.15 |
| inne | iOS, iPadOS, Android, ChromeOS |

Zawartość Opakowania

| | |
|-----------------|---|
| hardware | Urządzenie wielofunkcyjne Canon PIXMA TS7451, Instalacyjne pojemniki z atramentem, Przewód zasilający, Instalacyjny dysk CD-ROM, Instrukcje obsługi i inne dokumenty |
| software | Sterownik urządzenia wielofunkcyjnego z programem Scanning Utility Easy-PhotoPrint Editor (do pobrania) |

Inne

| | |
|------------------------|---|
| wyświetlacz LCD | Wyświetlacz OLED o przekątnej 1,44 cala, przycisk QR, połączenie bezprzewodowe |
|------------------------|---|

Gwarancja

| | |
|----------------|---------------------------------|
| service | 24 miesiące - w serwisie |
|----------------|---------------------------------|