



HP - print server Jetdirect 635n (J7961G)

Akcesoria i gwarancje rozszerzone - akcesoria
wycofany

Parametry podstawowe

rodzaj akcesorium	print server
zgodny z urządzeniami	LaserJet 5200 LaserJet 5200dtn LaserJet 5200tn LaserJet P3005 LaserJet P3005d LaserJet P3005dn LaserJet P3005n LaserJet P3005x Color LaserJet 3000 Color LaserJet 3000dn Color LaserJet 3000dtn Color LaserJet 3000n Color LaserJet 3800 Color LaserJet 3800dn Color LaserJet 3800dtn Color LaserJet 3800n Color LaserJet 4700 Color LaserJet 4700dn Color LaserJet 4700dtn Color LaserJet 4700n Color LaserJet 4700ph+ Color LaserJet 9500gp Color LaserJet 9500hdn Color LaserJet 9500n LaserJet M4345mfp LaserJet M4345X mfp LaserJet M4345XM mfp LaserJet M4345XS mfp LaserJet M3035 LaserJet M3035xs LaserJet M5035 LaserJet M5035x LaserJet M5035xs LaserJet M5025 MFP

Parametry Print Servera

typ (wewnętrzny/zewnętrzny)	wewnętrzny
prędkość przesyłu danych	100 Mbit
technologia sieciowa (Ethernet, WiFi itp)	Ethernet
standard/klasa transferu (BaseT, klasa 1 itp)	Base-TX
interfejs (jak łączymy do drukarki)	EIO
obsługiwane protokoły sieciowe (TCP/IP itp)	IPv6: IPsec, DHCPv6, HTTP, HTTPS, port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, MLDv6, ICMPv6, IPv4: IPsec, FTP, Auto-IP, zgodność z Apple Bonjour, Telnet, SLP, IGMPv2,

	BOOTP/DHCP WINS, SNMP 1/2c/3, TFTP, HTTP, HTTPS, port 9100, LPD, tryb bezpośredni IP inne: IPX/SPX, DLC/LLC, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint
obsługiwane systemy operacyjne	Windows Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2003 64-bitowy, Windows XP 64-bitowy, Windows Terminal Services Mac OS Apple Mac OS 9.x, OS X wersja 10.2 i nowsze UNIX Red Hat Linux wersja 7.x i nowsze, SuSE Linux wersja 8.x i nowsze, Solaris wersja 2.5 i nowsze inne Novell wersja 5.1 i nowsze, HP-UX 10.20, 11.x, 11, IBM AIX wersja 3.2.5 i nowsze, MPE-iX, Citrix MetaFrame Server
pamięć standardowa	32 MB
zarządzanie drukarką	Web Jetadmin

Wymiary i Waga

wymiary	szerokość 89 mm głębokość 136 mm wysokość 31 mm
wymiary opakowania	szerokość 153 mm głębokość 223 mm wysokość 57 mm
waga produktu (netto)	0.07 kg
waga w opakowaniu	0.2 kg

Zawartość Opakowania

hardware	serwer druku HP Jetdirect 635n z obsługą protokołów IPv6/IPsec, dokumentacja instalacyjna
software	oprogramowanie instalacyjne HP i płyta CD z dokumentacją

Inne

certyfikaty	USA (przepisy FCC nr 47, część 15 klasa A), Europa (zob. DOC), Tajwan (CNS 13438), Australia (AS3548), Nowa Zelandia (NZS3548), Korea (norma EMI nr 1996-98)
-------------	--

Gwarancja

info service	tel/e-mail - gwarancja realizowana w serwisie
--------------	---