



HP - ScanJet Pro 3000 s4 (6FW07A)

Skanery - z podajnikiem
zapowiedź

Parametry podstawowe

format	A4
dobowy cykl pracy	do 4000 stron

Parametry Skanera

technologia skanowania	CMOS CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
szybkość skanowania	do 40 str/min
skanowanie dwustronne	tak
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	2.1
skanowanie do plików w formacie	PDF (szyfrowany, przeszukiwalny) PDF/A PDF JPEG PNG BMP TIFF Word Excel PowerPoint TXT RTF
inne cechy	Automatyczne naświetlanie; Automatyczna wartość progowa; Automatyczne wykrywanie kolorów; Wygładzanie/usuwanie tła; Automatyczne wykrywanie formatu; Wyrównywanie zawartości; Poprawa zawartości; Obsługa wielu strumieni; Automatyczne podawanie; Czujnik wykrywający podanie kilku arkuszy; Zaawansowane wykrywanie podania kilku arkuszy; Automatyczna orientacja; Eliminacja wielu kolorów; Eliminacja kolorów kanałów; Usuwanie krawędzi; Usuwanie pustej strony; Łączenie stron; Wypełnienie pustki Usuwanie pustej strony; Łączenie stron; Wypełnienie pustki; Uprawnienia do plików PDF; Separacja dokumentów (pusta strona, kod kreskowy, strefowy kod kreskowy, strefowy OCR)
skanowanie do e-mail	tak (wymagane oprogramowanie HP Scan)
skanowanie do chmury	tak (wymagane oprogramowanie HP Scan)

Obsługa Nośników

gramatura nośników	do 210 g/m ²
ADF (Automatic Document Feeder)	tak
Adapter do folii	nie
płaskie łożo (Flatbed)	nie
opcjonalne podajniki papieru	nie
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 50.8 mm

niestandardowe wymiary nośników (długość)	max 216 mm
	min 73.6 mm
	max 3099 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły cięte arkusze papier do druku laserowego papier do druku atramentowego papier perforowany czeki bankowe wizytówki listy przewozowe druki samokopiujące plastikowe arkusze transportowe do dokumentów narażonych na uszkodzenia wstępnie zszyte arkusze z usuniętymi zszywkami karty plastikowe (do 1.24 mm)
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 (JIS, ISO) A5 (ISO) A6 (ISO) A7 (ISO) A8 (ISO)

Komunikacja

możliwość pracy w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (3.0)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	397 mm
głębokość opakowania	248 mm
wysokość opakowania	242 mm
waga produktu (netto)	ok. 2.7 kg
waga w opakowaniu	ok. 4.2 kg
szerokość produktu	300 mm
głębokość produktu	172 mm (maks. 410 mm)
wysokość produktu	154 mm (maks. 310 mm)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 30 % max 70 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17.5 °C max 25 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 24 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows: 10, 8.1, 7, XP: 32/64-bitowy, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS	MacOS: Catalina 10.15, Mojave 10.14, High Sierra 10.13
UNIX	Linux: Ubuntu, Fedora, Debian, RHEL, Linux Mint, Open Suse, Manjaro; Citrix Ready

Zawartość Opakowania

hardware	Skaner HP ScanJet Pro 3000 s4 z podajnikiem; Przewód zasilający; Zasilacz; Przewód USB; Mechanizm skanera; Ulotki; Instrukcja instalacji
software	Windows: Sterownik skanera HP WIA, sterownik skanera HP TWAIN (32/64-bitowy), HP Scan, HP Scanner Tools Utility, I.R.I.S Readiris Pro, I.R.I.S Cardiris, OpenText ISIS

Gwarancja

rozszerzona gwarancja HP 12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie <http>

- w serwisie