



Samsung - SCX-3205

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - toner MLT-D1042S (black)	tonery	352.35 zł
------------------------------------	--------	-----------

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik MLT-D1042S chip (black) PRI	tonery	67.16 zł
Lambda - toner zamiennik MLT-D1042S (black) LAM	tonery	158.67 zł
Black Point - toner zamiennik MLT-D1042S (black) BP	tonery	272.16 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	23.49 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.48 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 700 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) (wydajność tonera zgodna z normą ISO / IEC 19752)
wydajność tonera standardowego	do 1500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) (wydajność tonera zgodna z normą ISO / IEC 19752)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
miesięczne obciążenie	do 5000 stron
poziom hałasu	max 49 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 16 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
szybkość kopiowania	do 16 kopii/min
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 150 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 150 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 50 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	zwykły, cienki, papier z recyklingu, archiwalny, etykiety, karta, gruby, łączony, koperty, kolorowy, wstępnie wydrukowany, przezrocze
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, Envelope (Monarch, No.9, No.10, DL, C5)

Języki i Emulacje

emulacja	SPL PCL 5e
----------	---------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 2.0

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 7.4 kg
szerokość produktu	388 mm
głębokość produktu	299 mm
wysokość produktu	234 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server
Mac OS	Mac OS X 10.3 ~ 10.6
UNIX	różne wersje Linux OS

Inne

wyświetlacz LCD	2 znakowy wyświetlacz LED
IPP	nie

dysk twardy (HDD) nie
drukowanie znaków wodnych nie

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie