



Samsung - SCX-4720FN

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik SCX-4720D5 (black) PRI	tonery	160.64 zł
---	--------	-----------

AKCESORIA

Samsung - pamięć SDRAM32MB (ML-00MB)	akcesoria	127.40 zł
--------------------------------------	-----------	-----------

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	9.65 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.21 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 3000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 5000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	192 MB
miesięczne obciążenie	do 15000 stron
poziom hałasu	max 55 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 10 sekund (z trybu Standby)
czas nagrzewania	do 42 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 320 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
kompresja	MH, MR, MMR (tryb ECM), JBIG, JPEG
automatyczne powtarzanie numeru	tak

wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 20 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 300 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 5 sztuk
pojemność podajnika (folia)	do 5 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 256 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier, folia, label, koperty
obsługiwane formaty nośników	A4, letter, folio, Executive, B5, A5, A6

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 6
----------	-------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284 Ethernet 10/100Base-T

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 17 kg
waga w opakowaniu	ok. 20.5 kg
szerokość produktu	450 mm

głębokość produktu	435 mm
wysokość produktu	457 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220 - 240 VAC; 50/60 Hz; 2,6 A
zużycie energii	średnio 400 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98, Windows Me, Windows NT4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
Mac OS	różne systemy Linux

Zawartość Opakowania

hardware	tonerem startowy, przewód zasilania AC, przewód telefoniczny, skrótowa instrukcja, podręcznik użytkownika
software	urządzenie Samsung SCX-4720fn, płyta CD-ROM ze sterownikami i oprogramowaniem urządzenia: sterowniki skanera, program do ustawiania opcji drukarki, oprogramowanie SmarThru, sterowniki skanowania sieciowego, program Set IP, podręcznik użytkownika, program Adobe Acrobat Reader

Inne

wyświetlacz LCD	wyświetla bieżący stan i monitoruje podczas wykonywania operacji
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	tak

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------