



Ricoh - SG K3100DN

Drukarki specjalistyczne - stałatramentowe / żelowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Ricoh - tusz żelowy 405761 (black) GC-41K	tusze	143.95 zł
Ricoh - pojemnik na zużyty toner (405783)	pojemniki na zużyty tusz/toner	144.23 zł
Ricoh - tusz 405836 (black) GC-42K	tusze	520.38 zł

AKCESORIA

Ricoh - podajnik na 250 arkuszy (405760)	akcesoria	546.12 zł
Ricoh - podajnik papieru na 100 arkuszy (405759)	akcesoria	787.20 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	żelowa
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
typ procesora	Power PC 464FP
szybkość procesora	800 MHz

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1800x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1800x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 21 stron A4/min (ISO)
czas wydruku pierwszej strony	do 5.5 sekund
czas nagrzewania	do 35 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

Parametry Skanera

możliwość skanowania	nie
----------------------	-----

Parametry Kopiowania

możliwość kopiowania	nie
----------------------	-----

Obsługa Nośników

gramatura nośników	do 256 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 350 arkuszy

maksymalna pojemność podajników	do 850 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
podajnik kopert (możliwość drukowania)	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B6

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6
czcionki i znaki	PCL: 45 fonts Czcionki międzynarodowe: 13 Intellifont

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) Ethernet (10 base-T/100 base-TX)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 10.5 kg
szerokość produktu	399 mm
głębokość produktu	436.5 mm
wysokość produktu	212.5 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	max 26.7 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012
---------	--

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka żelowa SG K3100DN, toner startowy o wydajności do 600 stron
----------	--

Inne

panel sterowania	2-liniowy wyświetlacz LCD
zapisywanie prac na HDD	nie

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------