



## Samsung - SL-C4010ND (SS216E / SL-C4010ND/SEE)

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - pojemnik na zużyty toner (CLT-W506)	pojemniki na zużyty tusz/toner	125.09 zł
Samsung - toner CLT-C603L (cyan)	tonery	915.00 zł
Samsung - toner CLT-M603L (magenta)	tonery	915.00 zł
Samsung - toner CLT-Y603L (yellow)	tonery	915.00 zł
Samsung - toner CLT-K603L (black)	tonery	919.00 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	33.58 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	33.58 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
szybkość procesora	800 MHz
miesięczne obciążenie	do 80000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	512 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 53 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	9600x600 dpi (tryb best)
rozdzielczość druku w kolorze	9600x600 dpi (najwyższa)
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 40 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 8 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 8 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 220 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak

<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	<b>5</b>
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do <b>600</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>2250</b> arkuszy
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do <b>5</b> sztuk
<b>ilość odbiorników papieru</b>	<b>1</b>
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>250</b> arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	<b>nie</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>76</b> mm max <b>216</b> mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>127</b> mm max <b>356</b> mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>papier o niskiej gramaturze</b> <b>papier o wysokiej gramaturze</b> <b>karton</b> <b>folie</b> <b>papier wstępnie zadrukowany</b> <b>papier makulaturowy</b> <b>papier archiwalny</b> <b>papier blankietowy</b> <b>etykiety</b> <b>papier bawełniany</b> <b>papier kolorowy</b> <b>papier dziurkowany</b> <b>papier firmowy</b> <b>papier fotograficzny</b> <b>papier fotograficzny błyszczący</b> <b>koperty</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A4</b> <b>A5</b> <b>A6</b> <b>B5 (JIS, ISO)</b> <b>Oficio</b> <b>pocztówki</b> <b>koperty (DL, C5, C6)</b>

## Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>SPL</b>
<b>emulacja</b>	<b>PCL 5</b> <b>PCL 6</b> <b>PostScript 3</b> <b>PDF (1.7)</b>

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>nie</b> (opcja)
<b>NFC</b>	<b>nie</b> (opcja)
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB (2.0 Hi-Speed)</b> <b>USB Host</b> <b>Ethernet (10/100/1000 Base-TX)</b>
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>Wireless (802.11 b/g/n/ac)</b> <b>Wi-Fi Direct</b> <b>NFC</b> <b>Bluetooth</b>
<b>drukowanie z chmury</b>	<b>tak</b> (Samsung Cloud Print, Google Cloud Print)
<b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>	<b>tak</b> (Apple AirPrint, Certyfikat Mopria, Aplikacje mobilne, Druk mobilny PrinterOn)

## Wymiary i Waga

<b>szerokość opakowania</b>	<b>534</b> mm
<b>głębokość opakowania</b>	<b>567</b> mm
<b>wysokość opakowania</b>	<b>505</b> mm
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>22.2</b> kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>25.6</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>420</b> mm (maks. 673 mm)
<b>głębokość produktu</b>	<b>452.5</b> mm (maks. 773 mm)

wysokość produktu 385 mm (maks. 937.5 mm)

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 70 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (110-127V) sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 600 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows: XP (32/64-bitowy), 2003 Server (32/64-bitowy), Vista (32/64-bitowy), 2008 Server (32/64-bitowy), 7 (32/64-bitowy), 2008 Server R2, 10 (32/64-bitowy), 2012 Server, 2016 Server
Mac OS	MAC OS 10.6 – 10.12
UNIX	Linux: Red Hat Enterprise Linux (5, 6, 7), Fedora (17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25), openSUSE (12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 42.1, 42.2), Ubuntu (12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10, 16.04, 16.10), SUSE Linux Enterprise Desktop (11, 12), Debian (7, 8), Mint (13, 14, 15, 16, 17, 18) Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Drukarka kolorowa SL-C4010ND, Przewód zasilający (1 lub więcej), Wkład z czarnym tonerem (ok. 4000 stron), Wkład z błękitnym tonerem (ok. 2500 stron), Wkład z żółtym tonerem (ok. 2500 stron), Wkład z purpurowym tonerem (ok. 2500 stron), Podręcznik użytkownika, karta gwarancyjna, CD
----------	--

## Inne

---

panel sterowania	2-cyfrowy wyświetlacz LCD
------------------	---------------------------

## Gwarancja

---

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------