



Samsung - SL-C430 (SS229D / SL-C430/SEE)

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - pojemnik na zużyty toner (CLT-W406)	pojemniki na zużyty tusz/toner	54.61 zł
Samsung - toner CLT-C404S (cyan)	tonery	258.90 zł
Samsung - toner CLT-M404S (magenta)	tonery	258.90 zł
Samsung - toner CLT-Y404S (yellow)	tonery	258.90 zł
Samsung - toner CLT-K404S (black)	tonery	274.76 zł
Samsung - bęben CLT-R406 (cyan, magenta, yellow, black)	bębny	537.83 zł
Samsung - zestaw tonerów CLT-P404C (cyan, magenta, yellow, black)	tonery	931.23 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik CLT-K404S (black) PRI	tonery	101.60 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-Y404S (yellow) BP	tonery	125.31 zł
Lambda - toner zamiennik CLT-C404 (cyan) LAM	tonery	133.49 zł
Lambda - toner zamiennik CLT-K404 (black) LAM	tonery	133.49 zł
Lambda - toner zamiennik CLT-M404 (magenta) LAM	tonery	133.49 zł
Lambda - toner zamiennik CLT-Y404 (yellow) LAM	tonery	133.49 zł
Printé - toner zamiennik CLT-C404S (cyan) PRI	tonery	138.38 zł
Printé - toner zamiennik CLT-M404S (magenta) PRI	tonery	138.38 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-K404S (black) BP	tonery	140.99 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-C404S (cyan) BP	tonery	164.39 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-M404S (magenta) BP	tonery	164.39 zł
Printé - toner zamiennik CLT-Y404S (yellow) PRI	tonery	280.44 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	18.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.77 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	95.99 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	44.72 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
szybkość procesora	400 MHz
miesięczne obciążenie	do 20000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałas	max 48 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 18 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 4 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 14 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 26 sekund

automatyczny druk dwustronny nie

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 220 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	1
standardowa pojemność podajników	do 150 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 150 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 50 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 152 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze karton papier wstępnie zadrukowany papier makulaturowy papier blankietowy papier etykietowy papier bawełniany papier kolorowy papier błyszczący
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 (ISO i JIS)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki SPL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	471 mm
głębokość opakowania	413 mm
wysokość opakowania	305 mm
waga produktu (netto)	ok. 10 kg
waga w opakowaniu	ok. 12.1 kg
szerokość produktu	382 mm
głębokość produktu	396 mm
wysokość produktu	211 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 70 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (110-127V) sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 290 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows: XP (32/64-bitowy), 2003 Server (32/64-bitowy), Vista (32/64-bitowy), 2008 Server (32/64-bitowy), 7 (32/64-bitowy), 2008 Server R2, 10 (32/64-bitowy), 2012 Server, 2016 Server
Mac OS	MAC OS 10.6 – 10.11
UNIX	Linux: Red Hat Enterprise Linux (5, 6, 7), Fedora (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), openSUSE (11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2),

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka kolorowa SL-C430, Przewód zasilający (1 lub więcej) Wkład z czarnym tonerem (ok. 700 stron), Wkład z błękitnym tonerem (ok. 500 stron), Wkład z żółtym tonerem (ok. 500 stron), Wkład z purpurowym tonerem (ok. 500 stron), Podręcznik użytkownika, karta gwarancyjna, CD
----------	--

Inne

panel sterowania	Przyciski funkcyjne
------------------	---------------------

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------