

Fujitsu - RICOH SP-1120N (PA03811-B001)

Skanery - z podajnikiem

cena brutto

1 429.00 zł

Parametry podstawowe

format	**A4**
dobowy cykl pracy	do **3000** stron

Parametry Skanera

technologia skanowania	**CIS**
skanowanie w kolorze	**tak**
optyczna rozdzielczość skanowania	do **600x600** dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do **1200x1200** dpi (sterownik)
szybkość skanowania	do **20** str/min
skanowanie dwustronne	**tak**
kodowanie koloru	**24** bit
skala szarości	**256** poziomy
inne cechy	**Automatyczne wykrywanie koloru, automatyczne wykrywanie rozmiaru strony, eliminacja przekosu, wiele obrazów, pomijanie pustych stron, rozpraszanie błędów, kolor odrzucany (R, G, B, nasycenie), podkreślenie obrazu, zaawansowane DTC, sRGB, półtony, wygładzanie, podzielony obraz, redukcja pionowych smug, cyfrowe podpisywanie, wypełnianie krawędzi korekcja krawędzi, Dynamiczny próg (iDTC)**
skanowanie do e-mail	**nie**
skanowanie do chmury	**nie**

Obsługa Nośników

gramatura nośników	do **209** g/m²
ADF (Automatic Document Feeder)	**tak**
Adapter do folii	**nie**
płaskie łoże (Flatbed)	**nie**
opcjonalne podajniki papieru	**nie**
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do **50** arkuszy
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min **52** mm max **74** mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min **210** mm (lub 215,9 x 863,6 mm - skanowanie długiego papieru: 3048 mm) max **297** mm (lub 215,9 x 863,6 mm - skanowanie długiego papieru: 3048 mm)
obsługiwane rodzaje nośników	**papier zwykły** **karty wytłaczane** **karty niewytłaczane** **karty plastikowe**
obsługiwane formaty nośników	**A4** **A5** **A6** **A7** **A8**

Komunikacja

możliwość pracy w sieci LAN	**tak**

standardowe rozwiązania komunikacyjne	**USB** (3.2, typ B) **Ethernet** (RJ-45)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. **2.5** kg
waga w opakowaniu	ok. **5** kg
szerokość produktu	**298** mm
głębokość produktu	**135** mm
wysokość produktu	**133** mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min **20** % max **80** %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min **5** °C max **35** °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC (100-240V)**
zużycie energii	średnio **18** W
Energy Star	**tak**

Wymagania Systemowe

Windows	**Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Server 2019 (64-bit), Windows Server 2016 (64-bit), Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2008 (32bit/64bit)**
UNIX	**Linux (Ubuntu)**

Zawartość Opakowania

hardware	**Skaner Fujitsu SP-1120N, Podajnik ADF, kabel zasilający, zasilacz, kabel USB, płyta instalacyjna DVD-ROM**
software	**Sterownik PaperStream IP (TWAIN/TWAIN x64 i ISIS), PaperStream Capture, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, ScanSnap Manager for fi Series, Scan to Microsoft SharePoint, ABBYY FineReader for ScanSnapTM, Scanner Central Admin**

Gwarancja

service	**24 miesiące** - w serwisie