



Ricoh - SP C440DN (407774)

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Ricoh - pojemnik na zużyty toner (406665)	pojemniki na zużyty tusz/toner	97.71 zł
Ricoh - toner 821074 / 821094 (black)	tonery	493.28 zł
Ricoh - bęben 406662 (black)	bębny	689.39 zł
Ricoh - toner 821076 / 821096 (magenta)	tonery	1 117.61 zł
Ricoh - toner 821075 / 821095 (yellow)	tonery	1 146.67 zł
Ricoh - toner 821077 / 821097 (cyan)	tonery	1 146.67 zł
Ricoh - bęben 406663 (cyan, magenta, yellow)	bębny	2 265.54 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	2.35 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.35 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	19.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	19.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
typ procesora	RM7035
szybkość procesora	533 MHz
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 21000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 24000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 67 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 40 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 10 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 15 sekund
czas nagrzewania	do 46 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 220 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 256 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2

podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 650 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2300 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 70 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 1260 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier makulaturowy papier o wysokiej gramaturze papier firmowy papier z nagłówkami papier o niskiej gramaturze papier specjalny papier na etykiety papier powlekany papier błyszczący koperty papier wstępnie zadrukowany etykiety
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B6 Legal Letter Half Letter Executive Foolscap Folio 16 KAI F/GL koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6 PostScript 3 PDF PDF (Direct)
czcionki i znaki	PCL (45 czcionek, Czcionki międzynarodowe: 13 Intellifont) IPDS (108 czcionek) PS3/PDF (136 czcionek)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) Ethernet (Gigabit Ethernet, 10 base-T/100 base-TX) Gniazdo kart SD
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless (IEEE 802.11a/b/g/n) Port NIC2 LPT (dwukierunkowy 1284)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 57 kg
-----------------------	-----------

waga w opakowaniu	ok. 57 kg
szerokość produktu	444 mm
głębokość produktu	658 mm
wysokość produktu	490 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 759 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012R2
Mac OS	Mac OS X v10.7 - v10.10
UNIX	UNIX Sun Solaris: 2.9, 2.10, HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3, SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0, RedHat Linux Enterprise: 4, 5, 6, IBM AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
inne	SAP R/3

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka kolorowa SP-C440DN, kasety startowe z tonerami o wydajności do 3000 stron
----------	--

Inne

panel sterowania	Wyświetlacz LCD
------------------	-----------------

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------