



Epson - Stylus Pro WT7900 24" (C11CA68001A0)

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T596300 (vivid magenta) T5963	tusze	853.40 zł
Epson - tusz C13T596500 (light cyan) T5965	tusze	853.40 zł
Epson - tusz C13T596600 (vivid light magenta) T5966	tusze	853.40 zł
Epson - tusz C13T596A00 (orange) T596A	tusze	853.40 zł
Epson - tusz C13T596B00 (green) T596B	tusze	853.40 zł
Epson - tusz C13T596100 (photo black) T5961	tusze	856.44 zł
Epson - tusz C13T596200 (cyan) T5962	tusze	856.44 zł
Epson - tusz C13T596400 (yellow) T5964	tusze	856.44 zł
Epson - tusz C13T596C00 (white) T596C	tusze	1 509.85 zł
Epson - tusz C13T636100 (photo black) T6361	tusze	1 542.65 zł
Epson - tusz C13T636200 (cyan) T6362	tusze	1 542.65 zł
Epson - tusz C13T636300 (vivid magenta) T6363	tusze	1 542.65 zł
Epson - tusz C13T636400 (yellow) T6364	tusze	1 542.65 zł
Epson - tusz C13T636500 (light cyan) T6365	tusze	1 542.65 zł
Epson - tusz C13T636600 (vivid light magenta) T6366	tusze	1 542.65 zł
Epson - tusz C13T636A00 (orange) T636A	tusze	1 542.65 zł
Epson - tusz C13T636B00 (green) T636B	tusze	1 542.65 zł

AKCESORIA

Epson - automatyczny nóż tnący (C12C815331)	akcesoria	1 098.14 zł
---	-----------	-------------

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	A1
ilość wkładów z atramentem	9
ilość dysz głowicy drukującej	360 (czarne) 360 (kolorowe)
wielkość kropli	3.5 pl
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 59 dB

Parametry Druku

typ atramentu	Epson UltraChrome HDR z białym atramentem
rozdzielczość druku mono	1440x1440 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1440x1440 dpi
marginasy	górny 3 mm (arkusz) dolny 14 mm (arkusz) lewy 3 mm (arkusz) prawy 3 mm (arkusz)

Parametry Skanera

możliwość skanowania	nie
technologia skanowania	nie
rozdzielczość skanowania	do 0 dpi
prędkość skanowania liniowego	do 0 cm/s
maks. format skanowania	0 mm

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 375 g/m ²
grubość nośnika	0.08 mm min 0.08 mm max 1.5 mm
odbiornik papieru	tak
szerokość rolki	do: 24 cali
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny półbłyszczący
obsługiwane formaty nośników	A1 A2 A3+ A3 A4 B2 B3 B4 17 cali (43,2 cm) 24 cale (61,0 cm)
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (1.1, typ: B, 2.0, typ: B) Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	801 mm
głębokość opakowania	945 mm
wysokość opakowania	1516 mm
waga produktu (netto)	ok. 101 kg
waga w opakowaniu	ok. 142 kg
szerokość produktu	1356 mm
głębokość produktu	667 mm
wysokość produktu	1218 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	20 % min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	10 °C min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 60 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64
---------	--

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Instrukcja montażu, Oprogramowanie (CD), Instrukcja obsługi (CD)
----------	---

Inne

panel sterowania	Wyświetlacz LCD, Typ: Kolor, Przekątna: 6,3 cm
------------------	--

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta