



Epson - SureColor SC-P10000 (C11CE17001A0)

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - pojemnik na zużyty tusz (C13T619300)	pojemniki na zużyty tusz/toner	337.19 zł
Epson - tusz C13T800000 (light gray) T8000	tusze	1 772.86 zł
Epson - tusz C13T800100 (photo black) T8001	tusze	1 772.86 zł
Epson - tusz C13T800200 (cyan) T8002	tusze	1 772.86 zł
Epson - tusz C13T800300 (vivid magenta) T8003	tusze	1 772.86 zł
Epson - tusz C13T800400 (yellow) T8004	tusze	1 772.86 zł
Epson - tusz C13T800500 (light cyan) T8005	tusze	1 772.86 zł
Epson - tusz C13T800600 (vivid light magenta) T8006	tusze	1 772.86 zł
Epson - tusz C13T800700 (dark gray) T8007	tusze	1 772.86 zł
Epson - tusz C13T800800 (matte black) T8008	tusze	1 772.86 zł
Epson - tusz C13T800900 (gray) T8009	tusze	1 772.86 zł

AKCESORIA

Epson - dysk twardy 320GB (C12C848031)	akcesoria	2 107.36 zł
Epson - adapter do papieru w roli (C12C932231)	akcesoria	764.00 zł
Epson - automatyczna nawijarka (C12C932201A0)	akcesoria	6 534.99 zł
Epson - zapasowy nóż (C13S210040)	akcesoria	679.00 zł
Epson - patyczki do czyszczenia (C13S090013)	akcesoria	138.38 zł
Epson - moduł Adobe PostScript 3 (C12C891131)	akcesoria	5 599.00 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa (PrecisionCore Micro TFP printhead)
format	B0
ilość wkładów z atramentem	10
ilość głowic	1
wielkość kropli	3.5 pl
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 50.5 dB

Parametry Druku

typ atramentu	Ultrachrome PRO
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 2.5 stron/min (papier zwykły, tryb draft, format A1)
szybkość drukowania w kolorze	do 2.5 stron/min (papier zwykły, tryb draft, format A1)

Parametry Skanera

możliwość skanowania	nie
technologia skanowania	nie
rozdzielczość skanowania	do 0 dpi
prędkość skanowania liniowego	do 0 cm/s
maks. format skanowania	0 mm

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 1130 g/m ²
grubość nośnika	min 0.08 mm max 1.5 mm
odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 210 mm

niestandardowe wymiary nośników (długość)	max 1118 mm
	min 279.4 mm
	max 15000 mm
szerokość rolki	do: 44 cali
długość rolki	do 50 m
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier do druku atramentowego papier matowy papier archiwalny papier fotograficzny papier fotograficzny półbłyszczący papier fotograficzny błyszczący papier satynowy papier artystyczny
obsługiwane formaty nośników	A0
	A1
	A2
	A2+
	A2++
	A3+
	A3++
	A3
	A4
	B0
	B1
	B2
	B3
	B4
	44 cale
	17 cali
	24 cale
	36 cali
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	2108 mm
głębokość opakowania	1070 mm
wysokość opakowania	1100 mm
waga produktu (netto)	ok. 126 kg
waga w opakowaniu	ok. 226.77 kg
szerokość produktu	1879 mm
głębokość produktu	976 mm
wysokość produktu	1145 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 95 W
Energy Star	tak

Inne

panel sterowania	Kolorowy wyświetlacz LCD
------------------	--------------------------

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------