



Epson - SureColor SC-P20000 64" (C11CE20001A0)

Plotery - plotery drukujące

cena brutto

51 299.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - pojemnik na zużyty tusz (C13T619300)	pojemniki na zużyty tusz/toner	336.36 zł
Epson - tusz C13T800000 (light gray) T8000	tusze	1 772.86 zł
Epson - tusz C13T800100 (photo black) T8001	tusze	1 772.86 zł
Epson - tusz C13T800200 (cyan) T8002	tusze	1 772.86 zł
Epson - tusz C13T800300 (vivid magenta) T8003	tusze	1 772.86 zł
Epson - tusz C13T800400 (yellow) T8004	tusze	1 772.86 zł
Epson - tusz C13T800500 (light cyan) T8005	tusze	1 772.86 zł
Epson - tusz C13T800600 (vivid light magenta) T8006	tusze	1 772.86 zł
Epson - tusz C13T800700 (dark gray) T8007	tusze	1 772.86 zł
Epson - tusz C13T800800 (matte black) T8008	tusze	1 772.86 zł
Epson - tusz C13T800900 (gray) T8009	tusze	1 772.86 zł

AKCESORIA

Epson - dysk twardy 320GB (C12C848031)	akcesoria	2 107.36 zł
Epson - adapter do papieru w roli (C12C932231)	akcesoria	764.00 zł
Epson - automatyczna nawijarka (C12C932201A0)	akcesoria	6 534.99 zł
Epson - zapasowy nóż (C13S210040)	akcesoria	679.00 zł
Epson - patyczki do czyszczenia (C13S090013)	akcesoria	138.38 zł
Epson - moduł Adobe PostScript 3 (C12C891131)	akcesoria	5 599.00 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa (PrecisionCore Micro TFP printhead)
format	64 cale
ilość wkładów z atramentem	10
ilość głowic	1
wielkość kropli	3.5 pl
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałas	max 51.1 dB

Parametry Druku

typ atramentu	Ultrachrome PRO
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi

Parametry Skanera

możliwość skanowania	nie
technologia skanowania	nie
rozdzielczość skanowania	do 0 dpi
prędkość skanowania liniowego	do 0 cm/s
maks. format skanowania	0 mm

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 1130 g/m ²
grubość nośnika	min 0.08 mm max 1.5 mm
odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 210 mm max 1626 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 279.4 mm max 15000 mm

szerokość rolki	do: 64 cali
długość rolki	do 50 m
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier matowy papier bond papier satynowy papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny półbłyszczący papier archiwalny papier artystyczny
obsługiwane formaty nośników	A0 A1 A2 A2+ A2++ A3+ A3++ A3 A4 B0 B1 B2 B3 B4 17 cali 24 cale 36 cali 44 cale 64 cale
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (1.1 typu B, 2.0 typu A) Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10- Base-T)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	2895 mm
głębokość opakowania	1140 mm
wysokość opakowania	1060 mm
waga produktu (netto)	ok. 171 kg
waga w opakowaniu	ok. 308.59 kg
szerokość produktu	2415 mm
głębokość produktu	976 mm
wysokość produktu	1145 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 95 W
Energy Star	tak

Inne

panel sterowania	Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 2,7 cm
-------------------------	--

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
----------------	---------------------------------