



Epson - SureColor SC-P5300 17" (C11CL14301A0)

Plotery - plotery drukujące

cena brutto

10 990.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - pojemnik na zużyty tusz (C13T619100)	pojemniki na zużyty tusz/toner	82.84 zł
Epson - pojemnik na zużyty tusz (C13T619000)	pojemniki na zużyty tusz/toner	121.62 zł
Epson - tusz C13T55W500 (cyan) T55W5	tusze	437.82 zł
Epson - tusz C13T55W600 (vivid light magenta) T55W6	tusze	437.82 zł
Epson - tusz C13T55W700 (gray) T55W7	tusze	437.82 zł
Epson - tusz C13T55W900 (light gray) T55W9	tusze	437.82 zł
Epson - tusz C13T55WD00 (violet) T55WD	tusze	437.82 zł
Epson - tusz C13T55W100 (photo black) T55W1	tusze	483.69 zł
Epson - tusz C13T55W200 (cyan) T55W2	tusze	483.69 zł
Epson - tusz C13T55W300 (vivid magenta) T55W3	tusze	483.69 zł
Epson - tusz C13T55W400 (yellow) T55W4	tusze	483.69 zł
Epson - tusz C13T55W800 (matte black) T55W8	tusze	483.69 zł

AKCESORIA

Epson - automatyczny nóż tnący (C12C815351)	akcesoria	1 098.14 zł
Epson - oś na rolkę 17" (C12C811251)	akcesoria	551.36 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	A2
ilość wkładów z atramentem	10
ilość dysz głowicy drukującej	360 (czarne) 360 (kolorowe)
wielkość kropli	3.5 pl
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 47 dB

Parametry Druku

typ atramentu	UltraChrome Pro10
rozdzielczość druku mono	5760x1440 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	5760x1440 dpi
marginesy	Górny: 3 mm Dolny 14 mm (arkusz, 15 mm - rolka) Lewy: 3 mm Prawy: 3 mm

Parametry Skanera

możliwość skanowania	nie
technologia skanowania	nie
rozdzielczość skanowania	do 0 dpi
prędkość skanowania liniowego	do 0 cm/s
maks. format skanowania	0 mm

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 350 g/m²
grubość nośnika	min 0.08 mm max 1.5 mm

odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm max 432 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 180000 mm
szerokość rolki	do: 17 cali
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier matowy papier archiwalny papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny półbłyszczący papier o wysokiej gramaturze matowy
obsługiwane formaty nośników	A2 A2+ A3+ A3 A4 Letter 17 cali (43,2 cm)
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

emulacja	ESC/P
----------	--------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (zgodny z: 2.0 Hi-Speed, 3.0) Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) Wireless

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	915 mm
głębokość opakowania	1010 mm
wysokość opakowania	900 mm
waga produktu (netto)	ok. 52 kg
waga w opakowaniu	ok. 64 kg
szerokość produktu	863 mm
głębokość produktu	766 mm
wysokość produktu	406 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 52 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Mac OS	Mac OS X 10.9.5 lub późniejszy

Zawartość Opakowania

hardware	Przewód zasilający, Cleaning Sheets, Document Pack,
----------	--

Pojedyncze wkłady atramentowe, Ink Maintenance Tank (installed), Instrukcje obsługi Drukarka, Instrukcja szybkiej konfiguracji, Spindle Unit(s)

Inne

panel sterowania 4,3-calowy kolorowy ekran dotykowy LCD

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta