



Epson - SureColor SC-T2100 24" (C11CJ77301A0)

Plotery - plotery drukujące

cena brutto

3 389.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T40C240 (cyan) T40C240	tusze	186.25 zł
Epson - tusz C13T40C340 (magenta) T40C340	tusze	186.25 zł
Epson - tusz C13T40C440 (yellow) T40C440	tusze	186.25 zł
Epson - pojemnik na zużyty tusz (C13S210057)	pojemniki na zużyty tusz/toner	192.14 zł
Epson - tusz C13T40D340 (magenta) T40D340	tusze	254.25 zł
Epson - tusz C13T40C140 (black) T40C140	tusze	259.97 zł
Epson - tusz C13T40D240 (cyan) T40D240	tusze	264.41 zł
Epson - tusz C13T40D440 (yellow) T40D440	tusze	264.41 zł
Epson - tusz C13T40D140 (black) T40D140	tusze	375.27 zł

AKCESORIA

Epson - taca odbiorcza (C12C936361)	akcesoria	193.73 zł
Epson - podstawa urządzenia (C12C933151)	akcesoria	1 891.13 zł
Epson - wrzeciono rolki (C12C935701)	akcesoria	697.51 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa (głowica drukująca PrecisionCore)
format	A1
ilość wkładów z atramentem	4
ilość dysz głowicy drukującej	800 (czarne) 800 (kolorowe)
wielkość kropli	4 pl
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 49 dB

Parametry Druku

typ atramentu	pigmentowy (UltraChrome XD2)
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
marginesy	Górny: 3 mm Dolny: 3 mm Lewy: 3 mm Prawy: 3 mm

Parametry Skanera

możliwość skanowania	nie
technologia skanowania	nie
rozdzielczość skanowania	do 0 dpi
prędkość skanowania liniowego	do 0 cm/s
maks. format skanowania	0 mm

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 255 g/m ²
grubość nośnika	min 0.05 mm max 0.27 mm
odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm

niestandardowe wymiary nośników (długość)	max 610 mm
	min 127 mm
	max 18000 mm
szerokość rolki	do: 24 cali
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
	papier fotograficzny
	papier fotograficzny półbłyszczący
	papier archiwalny
	papier matowy
	papier fotograficzny błyszczący
	papier o wysokiej gramaturze
	papier bond
obsługiwane formaty nośników	papier powlekany
	24 cale
	17 cali
	B4
	B3
	B2
	B1
	A4
	A3
	A3+
	A2+
	A2
	A1
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

emulacja	ESC/P-R HP-GL2 RTL
----------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (3.0) Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) Wireless (IEEE 802.11b/g/n) Wi-Fi Direct

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	635 mm
głębokość opakowania	1120 mm
wysokość opakowania	370 mm
waga produktu (netto)	ok. 27 kg
waga w opakowaniu	ok. 50 kg
szerokość produktu	970 mm
głębokość produktu	505 mm
wysokość produktu	230 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 25 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 28 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Mac OS	Mac OS X 10.6.8, lub późniejszy

Zawartość Opakowania

hardware	Przewód zasilający, Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Pojedyncze wkłady atramentowe, Maintenance box, Instrukcja montażu, Spindle Unit(s), Instrukcja obsługi (CD), Dokumenty gwarancyjne
----------	--

Inne

panel sterowania	Wyświetlacz LCD, Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 10,9 cm
------------------	---

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------