



Epson - SureColor SC-T3100N (C11CF11301A0)

Plotery - plotery drukujące

cena brutto

4 469.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T40C240 (cyan) T40C240	tusze	173.87 zł
Epson - tusz C13T40C340 (magenta) T40C340	tusze	173.87 zł
Epson - tusz C13T40C440 (yellow) T40C440	tusze	173.87 zł
Epson - Maintenance box :LFP desktop (C13S210057)	pojemniki na zużyty tusz/toner	207.10 zł
Epson - tusz C13T40D240 (cyan) T40D240	tusze	264.92 zł
Epson - tusz C13T40D340 (magenta) T40D340	tusze	264.92 zł
Epson - tusz C13T40D440 (yellow) T40D440	tusze	264.92 zł
Epson - tusz C13T40C140 (black) T40C140	tusze	274.09 zł
Epson - tusz C13T40D140 (black) T40D140	tusze	385.14 zł

AKCESORIA

Epson - moduł odcinający (C13S210055)	akcesoria	676.39 zł
Epson - podstawa urządzenia (C12C933151)	akcesoria	1 790.47 zł
Epson - wrzeciono rolki (C12C933211)	akcesoria	596.82 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa (głowica drukująca PrecisionCore)
format	A1
ilość wkładów z atramentem	4
ilość dysz głowicy drukującej	800 (czarne) 800 (kolorowe)
wielkość kropli	4 pl
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 49 dB

Parametry Druku

typ atramentu	pigmentowy (UltraChrome XD2)
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
marginasy	Górny: 3 mm Dolny: 3 mm Lewy: 3 mm Prawy: 3 mm

Parametry Skanera

możliwość skanowania	nie
technologia skanowania	nie
rozdzielczość skanowania	do 0 dpi
prędkość skanowania liniowego	do 0 cm/s
maks. format skanowania	0 mm

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 255 g/m²
grubość nośnika	min 0.05 mm max 0.27 mm
odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm

niestandardowe wymiary nośników (długość)	max 610 mm min 127 mm max 18000 mm
szerokość rolki	do: 24 cali
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny papier fotograficzny półbłyszczący papier archiwalny papier matowy papier fotograficzny błyszczący papier o wysokiej gramaturze papier bond powlekany
obsługiwane formaty nośników	24 cale 17 cali B5 B4 B3 B2 B1 A4 A3 A3+ A2+ A2 A1
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

emulacja	ESC/P-R HP-GL2 RTL
----------	--------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (3.0) Ethernet Wireless (IEEE 802.11b/g/n) Wi-Fi Direct

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 38 kg
waga w opakowaniu	ok. 50 kg
szerokość produktu	970 mm
głębokość produktu	505 mm
wysokość produktu	230 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 25 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 28 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Mac OS	Mac OS X 10.6.8, lub późniejszy

Zawartość Opakowania

hardware Przewód zasilający, Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Pojedyncze wkłady atramentowe, Urządzenie podstawowe, Układarka papieru, Instrukcja montażu, Instrukcja obsługi (CD), Karta gwarancyjna

Inne

panel sterowania Wyświetlacz LCD, Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 10,9 cm

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta