



Lexmark - T640n

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - toner 0064016SE (black) zwrotny	tonery	512.06 zł
---	--------	-----------

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamienne)

Printé - toner zamiennik 64016HE (black) PRI	tonery	451.23 zł
--	--------	-----------

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.53 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	400 MHz
miesięczne obciążenie	do 200000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 21000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	576 MB
poziom hałasu	max 53 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400 dpi IQ
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 4.2 mm dolny 4.2 mm lewy 4.2 mm prawy 4.2 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak taca na 250 arkuszy z szufladą, na 1850, podajnik na 2000 arkuszy
maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 350 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 3850 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 85 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 2750 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak odbiornik 5-przegrodowy opcjonalny odbiornik na 650 arkuszy
obsługiwane rodzaje nośników	karty

	naklejki Dual Web
	koperty
	etykiety zintegrowane
	etykiety papierowe
	papier zwykły
	etykiety poliestrowe
	folie
	etykiety winylowe
obsługiwane formaty nośników	koperta 10
	koperta 7 3/4
	koperta 9
	A4
	A5
	koperta B5
	koperta C5
	koperta DL
	executive
	folio
	JIS-B5

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PPDS Personal Printer Data Stream PDF 1.5
emulacja	PCL 6 PostScript 3
czcionki i znaki	kod kreskowy "3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej 158 skalowalnych czcionek PostScript 2 czcionki rastrowe PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS 5 czcionek rastrowych PPDS 84 skalowalne czcionki PCL OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet LPT Centronics IEEE 1284
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	serwer wydruku Lexmark N4050e 802.11g Wireless (tylko drukowanie) wewnętrzny MarkNet N8020 GigaBit Ethernet wewnętrzny MarkNet N8050 bezprzewodowy 802.11g zewnętrzny MarkNet N7020e Gigabit Ethernet wewnętrzny MarkNet N8030 Fiber Fast Ethernet COM wewnętrzny dwukierunkowy port równoległy 1284-B
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP IPv4 IPX/SPX AppleTalk LexLink TCP/IP IPv6
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Lexmark Mobile Printing)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 518 mm głębokość 591 mm wysokość 451 mm
waga produktu (netto)	ok. 17 kg
szerokość produktu	421 mm
głębokość produktu	498 mm
wysokość produktu	345 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 90 %
---	-----------------------------------

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 16 °C
max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows NT (4.00/4.00 Server) Microsoft Windows Me Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows 98 2nd Edition Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 z serwerem terminali Microsoft Windows 2000 Server z serwerem terminali
Mac OS	Apple Mac OS X Apple Mac OS 9.x
UNIX	Sun Solaris SPARC 7, 8, 9, 10 HP-UX 11.00, 11.11 IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3
Inne	Novell NetWare 4.2, 5.x i 6.x (NDS) Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS) Systemy IBM iSeries lub IBM AS/400® z TCP/IP z OS/400® V3R1 lub nowszym wykorzystującym technologię OS/400 Host Print Transform Red Flag Linux Desktop 4.0, 5.0 Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3 Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0 SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0 SUSE Linux Professional 9.1, 9.2, 9.3 Debian GNU/Linux 3.0, 3.1 Linspire Linux 4.5, 5.0

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Lexmark T60N, toner startowy, kabel zasilający
software	sterowniki na CD

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------