



## Lexmark - T650DTN

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - toner T650A11E (black) zwrotny	tonery	1 130.21 zł
Lexmark - toner 0T650H11E (black) zwrotny	tonery	2 196.04 zł
Lexmark - toner T650H04E (black) zwrotny	tonery	3 135.80 zł
Lexmark - toner T654X04E (black) zwrotny	tonery	3 352.18 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.78 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	8.78 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	500 MHz
miesięczne obciążenie	do 200000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 25000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	640 MB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 43 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 900 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 4000 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 85 szt
ilość odbiorników papieru	1
opcjonalny odbiornik papieru	tak
obsługiwane rodzaje nośników	karton naklejki Dual Web

	<b>koperty</b>
	<b>etykiety</b> zintegrowane
	<b>etykiety</b> papierowe
	<b>papier zwykły</b>
	<b>etykiety</b> poliestrowe
	<b>folie</b>
	<b>etykiety</b> winylowe
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>koperty</b> 10m
	<b>koperty</b> Koperta 7 3/4
	<b>koperty</b> Koperta 9
	<b>A4</b>
	<b>A5</b>
	<b>koperty</b> DL
	<b>A6</b> Karta A6
	<b>Executive</b>
	<b>Folio</b>
	<b>B5</b> (JIS)
	<b>Legal</b>
	<b>Letter</b>
	<b>Statement</b>
	<b>Universal</b>

## Języki i Emulacje

<b>emulacja</b>	<b>PCL 5e</b> <b>PCL 6</b> <b>PPDS</b> (Personal Printer Data Stream) <b>PostScript 3</b> <b>xHTML</b> <b>PDF 1.6</b> <b>Direct Image</b> <b>XPS</b> (XML Paper Specification)
<b>czcionki i znaki</b>	<b>Kod kreskowy</b> "3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej, <b>158 skalowalnych czcionek PostScript,</b> <b>2 czcionki rastrowe PCL,</b> <b>39 skalowalnych czcionek PPDS,</b> <b>5 czcionek rastrowych PPDS,</b> <b>84 skalowalne czcionki PCL,</b> <b>OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5</b>

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>nie</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB 2.0</b> <b>Ethernet</b> <b>USB</b> Przedni port USB zgodny ze standardem USB 2.0 (Typ A)
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>wireless</b> Serwer wydruku Lexmark N4050e 802.11g Wireless (tylko drukowanie) <b>Ethernet</b> Zewnętrzny MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet <b>Ethernet</b> Wewnętrzna karta sieciowa MarkNet™ N8120 Gigabit Ethernet <b>Ethernet</b> Wewnętrzna karta sieciowa MarkNet™ N8130 Fiber Fast Ethernet <b>wireless</b> Wewnętrzna karta bezprzewodowa MarkNet™ N8150 802.11g
<b>wspierane protokoły sieciowe</b>	<b>TCP/IP IPv4</b> <b>IPX/SPX</b> <b>AppleTalk</b> <b>LexLink (DLC)</b> <b>TCP/IP IPv6</b> <b>TCP</b> <b>UDP</b>

## Wymiary i Waga

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. 27.4 kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. 38.56 kg
<b>szerokość produktu</b>	425 mm
<b>głębokość produktu</b>	640 mm

wysokość produktu 402.5 mm

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania sieciowe AC (napięcie nieokreślone)  
Energy Star nie

## Wymagania Systemowe

---

**Windows** Windows 2000,  
Windows XP,  
Windows Server 2003,  
Windows XP x64,  
Windows Server 2003 z serwerem terminali,  
Windows 2000 Server z serwerem terminali,  
Windows Server 2003 x64,  
Windows Server 2003 x64 z serwerem terminali,  
Windows Vista,  
Windows Vista x64,  
Windows Server 2008,  
Windows Server 2008 x64,  
Windows Server 2008 z usługami terminalowymi,  
Windows Server 2008 x64 z usługami terminalowymi

**Mac OS** Apple Mac OS X,  
Apple Mac OS 9.x

**UNIX** Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3,  
Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0,  
SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10.0,  
SUSE Linux Enterprise Desktop 10,  
openSUSE 10.2, 10.3, 11.0,  
Linspire Linux 6.0,  
Debian GNU/Linux 4.0,  
Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0,  
Ubuntu 7.10,  
Ubuntu 8.04 LTS  
Sun Solaris SPARC 8, 9, 10,  
Sun Solaris x86 10,  
HP-UX 11.11, 11.23, 11.31,  
IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1

**Inne** Novell® Open Enterprise Server obsługujący Netware z  
NDS, iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS),  
Novell NetWare® 3.2, 4.2 (bindery),  
Novell NetWare 4.2, 5.x i 6.x (NDS),  
Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed  
Print

## Zawartość Opakowania

---

**hardware** drukarka laserowa Lexmark T650dtn,  
Startowa zwrotna kasetka z tonerem o wydajności do 7000  
stron\*,  
Instrukcja lub arkusz konfiguracji (połączenie lokalne i  
sieciowe),  
Przewody zasilania,  
Warunki ograniczonej gwarancji / Gwarancja,  
Arkusz lub broszura bezpieczeństwa,  
Informacja na temat programu zwrotu zużytych kaset  
Lexmark

**software** dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją

## Gwarancja

---

**service** 24 miesiące - w serwisie