



Lexmark - T650N

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - toner T650A11E (black) zwrotny	tonery	1 130.21 zł
Lexmark - toner 0T650H11E (black) zwrotny	tonery	2 196.04 zł
Lexmark - toner T650H04E (black) zwrotny	tonery	3 135.80 zł
Lexmark - toner T654X04E (black) zwrotny	tonery	3 352.18 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.78 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	8.78 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	500 MHz
miesięczne obciążenie	do 200000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 25000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	640 MB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 43 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	opcja
marginesy	prawy 5 mm lewy 5 mm dolny 5 mm górny 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 350 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 4000 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 85 szt
ilość odbiorników papieru	1
opcjonalny odbiornik papieru	tak
obsługiwane rodzaje nośników	karton naklejki Dual Web koperty etykiety zintegrowane

	etykiety papierowe
	papier zwykły
	etykiety poliestrowe
	folie
	etykiety winylowe
obsługiwane formaty nośników	koperty 10m
	koperty Koperta 7 3/4
	koperty Koperta 9
	A4
	A5
	koperty DL
	A6 Karta A6
	Executive
	Folio
	B5 (JIS)
	Legal
	Letter
	Statement
	Universal

Języki i Emulacje

emulacja	PDF 1.6 xHTML PostScript 3 PPDS (Personal Printer Data Stream) PCL 6 PCL 5e XPS (XML Paper Specification) Direct Image
czcionki i znaki	84 skalowalne czcionki PCL, OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5 Kod kreskowy "3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej, 158 skalowalnych czcionek PostScript, 2 czcionki rastrowe PCL, 39 skalowalnych czcionek PPDS, 5 czcionek rastrowych PPDS,

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Przedni port USB zgodny ze standardem USB 2.0 (Typ A) Ethernet USB 2.0
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless Wewnętrzna karta bezprzewodowa MarkNet™ N8150 802.11g Ethernet Wewnętrzna karta sieciowa MarkNet™ N8130 Fiber Fast Ethernet Ethernet Wewnętrzna karta sieciowa MarkNet™ N8120 Gigabit Ethernet Ethernet Zewnętrzny MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet wireless Serwer wydruku Lexmark N4050e 802.11g Wireless (tylko drukowanie)
wspierane protokoły sieciowe	UDP TCP TCP/IP IPv6 LexLink (DLC) AppleTalk IPX/SPX TCP/IP IPv4

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 18.4 kg
szerokość produktu	425 mm
głębokość produktu	640 mm
wysokość produktu	402.5 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 z usługami terminalowymi, Windows Server 2008 x64 z usługami terminalowymi Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 z serwerem terminali, Windows 2000 Server z serwerem terminali, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 z serwerem terminali, Windows Vista,
Mac OS	Apple Mac OS X, Apple Mac OS 9.x
UNIX	Sun Solaris SPARC 8, 9, 10, Sun Solaris x86 10, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1 Debian GNU/Linux 4.0, Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0, Ubuntu 7.10, Ubuntu 8.04 LTS Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, openSUSE 10.2, 10.3, 11.0, Linspire Linux 6.0,
Inne	Novell® Open Enterprise Server obsługujący Netware z NDS, iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell NetWare® 3.2, 4.2 (bindery), Novell NetWare 4.2, 5.x i 6.x (NDS), Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed Print

Zawartość Opakowania

hardware	Warunki ograniczonej gwarancji / Gwarancja, Arkusz lub broszura bezpieczeństwa, Informacja na temat programu zwrotu zużytych kaset Lexmark drukarka laserowa Lexmark T650n, Startowa zwrotna kaseta z tonerem o wydajności do 7000 stron*, Instrukcja lub arkusz konfiguracji (połączenie lokalne i sieciowe), Przewody zasilania,
software	dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------