



Lexmark - T652DTN

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - toner T650A11E (black) zwrotny	tonery	1 130.21 zł
Lexmark - toner 0T650H11E (black) zwrotny	tonery	2 196.04 zł
Lexmark - toner T650H04E (black) zwrotny	tonery	3 135.80 zł
Lexmark - toner T654X04E (black) zwrotny	tonery	3 352.18 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.78 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	8.78 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	500 MHz
miesięczne obciążenie	do 225000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 25000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	640 MB
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 48 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 1200 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 4300 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 85 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 350 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak

obsługiwane rodzaje nośników	karton naklejki Dual Web Koperty etykiety zintegrowane etykiety papierowe papier zwykły etykiety poliestrowe folie etykiety winylowe
obsługiwane formaty nośników	koperty koperty Koperta 7 3/4 koperty Koperta 9 A4 A5 koperty DL A6 Karta A6 Executive Folio B5 (JIS) Legal Letter Statement Universal

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 5e PCL 6 PPDS (Personal Printer Data Stream) PostScript 3 xHTML PDF 1.6 Direct Image XPS (XML Paper Specification)
czcionki i znaki	Kod kreskowy "3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej 158 skalowalnych czcionek PostScript 2 czcionki rastrowe PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS 5 czcionek rastrowych PPDS 84 skalowalne czcionki PCL OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet USB Przedni port USB zgodny ze standardem USB 2.0 (Typ A)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet Serwer wydruku Lexmark N4050e wireless 802.11g Wireless (tylko drukowanie) Ethernet Zewnętrzny MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet Ethernet Wewnętrzna karta sieciowa MarkNet™ N8120 Gigabit Ethernet Ethernet Wewnętrzna karta sieciowa MarkNet™ N8130 Fiber Fast Ethernet wireless Wewnętrzna karta bezprzewodowa MarkNet™ N8150 802.11g
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP IPv4 IPX/SPX AppleTalk LexLink (DLC) TCP/IP IPv6 TCP UDP

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 625 mm głębokość 545 mm wysokość 690 mm
---------------------------	--

waga produktu (netto)	ok. 27 kg
szerokość produktu	425 mm
głębokość produktu	510 mm
wysokość produktu	557 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	max 80 % min 8 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	max 32 °C min 16 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 z serwerem terminali, Windows 2000 Server z serwerem terminali, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 z serwerem terminali, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 z usługami terminalowymi, Windows Server 2008 x64 z usługami terminalowymi
Mac OS	Apple Mac OS X, Apple Mac OS 9.x
UNIX	Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, openSUSE 10.2, 10.3, 11.0, Linspire Linux 6.0, Debian GNU/Linux 4.0, Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0, Ubuntu 7.10, Ubuntu 8.04 LTS Sun Solaris SPARC 8, 9, 10, Sun Solaris x86 10, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1
Inne	Novell Open Enterprise Server obsługujący Netware z NDS, iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell NetWare® 3.2, 4.2 (bindery), Novell NetWare 4.2, 5.x i 6.x (NDS), Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed Print S

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka laserowa Lexmark T652dtn, startowa zwrotna kasetą z tonerem o wydajności do 10 000 stron, instrukcja lub arkusz konfiguracji (połączenie lokalne i sieciowe), przewody zasilania, warunki ograniczonej gwarancji / Gwarancja, arkusz lub broszura bezpieczeństwa, Informacja na temat programu zwrotu zużytych kaset Lexmark
software	dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------