



## Lexmark - T654DTN

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

|                                           |        |             |
|-------------------------------------------|--------|-------------|
| Lexmark - toner T650A11E (black) zwrotny  | tonery | 1 130.21 zł |
| Lexmark - toner 0T650H11E (black) zwrotny | tonery | 2 196.04 zł |
| Lexmark - toner 0T654X11E (black) zwrotny | tonery | 2 292.84 zł |
| Lexmark - toner T650H04E (black) zwrotny  | tonery | 3 135.80 zł |
| Lexmark - toner T654X04E (black) zwrotny  | tonery | 3 352.18 zł |

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

|                                                             |        |           |
|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Printé - toner zamiennik T650X11E (black) PRI               | tonery | 766.02 zł |
| Black Point - toner zamiennik T654X11E. X654X11E (black) BP | tonery | 838.39 zł |

### Parametry podstawowe

|                                                   |                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| miejsce użytkowania                               | korporacja                                            |
| przeznaczenie do druku                            | tylko mono - tekst i grafika                          |
| rodzaj urządzenia                                 | jednofunkcyjne - tylko funkcja druku                  |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)         | 6.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                         |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)            | 2.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                         |
| technologia druku                                 | laserowa monochromatyczna                             |
| format                                            | A4                                                    |
| szybkość procesora                                | 500 MHz                                               |
| wydajność zasobnika startowego                    | do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym | do 36000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| standardowa pamięć                                | 256 MB                                                |
| maksymalna pamięć                                 | 1280 MB                                               |

### Parametry Druku

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| rozdzielczość druku mono         | 1200x1200 dpi                                       |
| szybkość drukowania mono         | do 53 stron A4/min                                  |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 7.5 sekund                                       |
| automatyczny druk dwustronny     | tak                                                 |
| marginesy                        | górny 5 mm<br>dolny 5 mm<br>lewy 5 mm<br>prawy 5 mm |

### Obsługa Nośników

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| gramatura dla podajnika standardowego | do 90 g/m <sup>2</sup> |
| ilość podajników w standardzie        | 3                      |
| podajnik na pojedyncze arkusze        | nie                    |
| opcjonalny podajnik papieru           | tak                    |
| ręczne podawanie nośników             | nie                    |
| maksymalna liczba podajników papieru  | 6                      |
| standardowa pojemność podajników      | do 1200 arkuszy        |
| maksymalna pojemność podajników       | do 4300 arkuszy        |
| pojemność podajnika (koperty)         | do 85 szt              |

|                              |                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ilość odbiorników papieru    | 1                                                                                                                                                                             |
| pojemność odbiornika papieru | do 550 arkuszy                                                                                                                                                                |
| opcjonalny odbiornik papieru | tak                                                                                                                                                                           |
| obsługiwane rodzaje nośników | karton<br>naklejki Dual Web<br>Koperty<br>etykiety zintegrowane<br>etykiety papierowe<br>papier zwykły<br>etykiety poliestrowe<br>folie<br>etykiety winylowe                  |
| obsługiwane formaty nośników | koperty<br>koperty Koperta 7 3/4<br>koperty Koperta 9<br>A4<br>A5<br>koperty DL<br>A6 Karta A6<br>Executive<br>Folio<br>B5 (JIS)<br>Legal<br>Letter<br>Statement<br>Universal |

## Języki i Emulacje

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| emulacja         | PCL 5e<br>PCL 6<br>PPDS (Personal Printer Data Stream)<br>PostScript 3<br>xHTML<br>PDF 1.6<br>Direct Image<br>XPS (XML Paper Specification)                                                                                                                                |
| czcionki i znaki | kod kreskowy "3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej<br>158 skalowalnych czcionek PostScript<br>2 czcionki rastrowe PCL<br>39 skalowalnych czcionek PPDS<br>5 czcionek rastrowych PPDS<br>84 skalowalne czcionki PCL<br>OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e |

## Komunikacja

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ethernet - druk w sieci LAN           | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| wireless - druk przez WiFi            | nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0<br>Ethernet<br>przedni port USB 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| opcjonalne rozwiązania komunikacyjne  | wireless serwer wydruku Lexmark N4050e 802.11g Wireless (tylko drukowanie)<br>Ethernet zewnętrzny MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet<br>Ethernet Wewnętrzna karta sieciowa MarkNet™ N8120 Gigabit Ethernet<br>Ethernet Wewnętrzna karta sieciowa MarkNet™ N8130 Fiber Fast Ethernet<br>wireless Wewnętrzna karta bezprzewodowa MarkNet™ N8150 802.11g |
| wspierane protokoły sieciowe          | TCP/IP IPv4<br>IPX/SPX<br>AppleTalk<br>LexLink (DLC)<br>TCP/IP IPv6<br>TCP<br>UDP                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Wymiary i Waga

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| wymiary opakowania | szerokość 625 mm |
|--------------------|------------------|

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
|                              | głębokość <b>545</b> mm |
|                              | wysokość <b>690</b> mm  |
| <b>waga produktu (netto)</b> | ok. <b>27.4</b> kg      |
| <b>szerokość produktu</b>    | <b>425</b> mm           |
| <b>głębokość produktu</b>    | <b>510</b> mm           |
| <b>wysokość produktu</b>     | <b>568</b> mm           |

## Warunki Środowiskowe

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | max <b>80</b> %<br>min <b>8</b> %    |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji       | max <b>32</b> °C<br>min <b>16</b> °C |

## Zasilanie

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (napięcie nieokreślone) |
| Energy Star      | nie                                 |

## Wymagania Systemowe

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Windows | Windows 2000,<br>Windows XP,<br>Windows Server 2003,<br>Windows XP x64,<br>Windows Server 2003 z serwerem terminali,<br>Windows 2000 Server z serwerem terminali,<br>Windows Server 2003 x64,<br>Windows Server 2003 x64 z serwerem terminali,<br>Windows Vista,<br>Windows Vista x64,<br>Windows Server 2008,<br>Windows Server 2008 x64,<br>Windows Server 2008 z usługami terminalowymi,<br>Windows Server 2008 x64 z usługami terminalowymi |
| Mac OS  | Apple Mac OS X,<br>Apple Mac OS 9.x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UNIX    | Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3,<br>Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0,<br>SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10.0,<br>SUSE Linux Enterprise Desktop 10,<br>openSUSE 10.2, 10.3, 11.0,<br>Linspire Linux 6.0,<br>Debian GNU/Linux 4.0,<br>Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0,<br>Ubuntu 7.10,<br>Ubuntu 8.04 LTS<br>Sun Solaris SPARC 8, 9, 10,<br>Sun Solaris x8610,<br>HP-UX 11.11, 11.23, 11.31,<br>IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1              |
| Inne    | Novell Open Enterprise Server obsługujący Netware z NDS,<br>iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS),<br>Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS)                                                                                                                                                                                                                                               |

## Zawartość Opakowania

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hardware | drukarka laserowa Lexmark T654dtn,<br>startowa zwrotna kaseta z tonerem o wydajności do 10 000 stron,<br>instrukcja lub arkusz konfiguracji (połączenie lokalne i sieciowe),<br>przewody zasilania,<br>arunki ograniczonej gwarancji / Gwarancja,<br>Arkusz lub broszura bezpieczeństwa,<br>informacja na temat programu zwrotu zużytych kaset Lexmark |
| software | dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Gwarancja

**service 24 miesiące** - w serwisie