

Lexmark - T654N

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - toner T650A11E (black) zwrotny	tonery	1 130.21 zł
Lexmark - toner 0T650H11E (black) zwrotny	tonery	2 196.04 zł
Lexmark - toner 0T654X11E (black) zwrotny	tonery	2 292.84 zł
Lexmark - toner T650H04E (black) zwrotny	tonery	3 135.80 zł
Lexmark - toner T654X04E (black) zwrotny	tonery	3 352.18 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamienne)

Printé - toner zamiennik T650X11E (black) PRI	tonery	766.02 zł
Black Point - toner zamiennik T654X11E. X654X11E (black) BP	tonery	838.39 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	**korporacja**
przeznaczenie do druku	**tylko mono - tekst i grafika**
rodzaj urządzenia	**jednofunkcyjne - tylko funkcja druku**
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	**6.37** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	**2.13** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	**laserowa monochromatyczna**
format	**A4**
szybkość procesora	**500** MHz
wydajność zasobnika startowego	do **10000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do **36000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	**256** MB
maksymalna pamięć	**1280** MB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	**1200x1200** dpi
szybkość drukowania mono	do **53** stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do **7.5** sekund
automatyczny druk dwustronny	**nie**
marginesy	prawy **5** mm lewy **5** mm dolny **5** mm górny **5** mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do **90** g/m²
ilość podajników w standardzie	**2**
podajnik na pojedyncze arkusze	**nie**
opcjonalny podajnik papieru	**tak**
ręczne podawanie nośników	**nie**
maksymalna liczba podajników papieru	**6**
standardowa pojemność podajników	do **650** arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do **4300** arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do **85** szt

ilość odbiorników papieru	**1**
pojemność odbiornika papieru	do **550** arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	**tak**
obsługiwane rodzaje nośników	**karton** **naklejki** Dual Web **Koperty** **etykiety** zintegrowane **etykiety** papierowe **papier zwykły** **etykiety** poliestrowe **folie** **etykiety** winylowe
obsługiwane formaty nośników	**koperty** **koperty** Koperta 7 3/4 **koperty** Koperta 9 **A4** **A5** **koperty** DL **A6** Karta A6 **Executive** **Folio** **B5** (JIS) **Legal** **Letter** **Statement** **Universal**

Języki i Emulacje

emulacja	**XPS** (XML Paper Specification) **Direct Image** **PDF** 1.6 **xHTML** **PostScript 3** **PPDS** (Personal Printer Data Stream) **PCL 6** **PCL 5e**
czcionki i znaki	**OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e** **84 skalowalne czcionki PCL** **5 czcionek rastrowych PPDS** **39 skalowalnych czcionek PPDS** **2 czcionki rastrowe PCL** **158 skalowalnych czcionek PostScript** **kod kreskowy"3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	**tak**
wireless - druk przez WiFi	**nie**
standardowe rozwiązania komunikacyjne	przedni port **USB** 1.1 **Ethernet** **USB** 2.0
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	**wireless** Wewnętrzna karta bezprzewodowa MarkNet™ N8150 802.11g **Ethernet** Wewnętrzna karta sieciowa MarkNet™ N8130 Fiber Fast Ethernet **Ethernet** Wewnętrzna karta sieciowa MarkNet™ N8120 Gigabit Ethernet **Ethernet** zewnętrzny MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet **wireless** serwer wydruku Lexmark N4050e 802.11g Wireless (tylko drukowanie)
wspierane protokoły sieciowe	**UDP** **TCP** **TCP/IP IPv6** **LexLink (DLC)** **AppleTalk** **IPX/SPX** **TCP/IP IPv4**

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	wysokość **550** mm

	głębokość **545** mm szerokość **625** mm
waga produktu (netto)	ok. **23.4** kg
szerokość produktu	**425** mm
głębokość produktu	**510** mm
wysokość produktu	**438** mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min **8** % max **80** %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min **16** °C max **32** °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC (napięcie nieokreślone)**
Energy Star	**nie**

Wymagania Systemowe

Windows	**Windows Vista,** **Windows Vista x64,** **Windows Server 2008,** **Windows Server 2008 x64,** **Windows Server 2008 z usługami terminalowymi,** **Windows Server 2008 x64 z usługami terminalowymi** **Windows 2000,** **Windows XP,** **Windows Server 2003,** **Windows XP x64,** **Windows Server 2003 z serwerem terminali,** **Windows 2000 Server z serwerem terminali,** **Windows Server 2003 x64,** **Windows Server 2003 x64 z serwerem terminali,**
Mac OS	**Apple Mac OS X,** **Apple Mac OS 9.x**
UNIX	**Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3,** **Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0,** **SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10.0,** **SUSE Linux Enterprise Desktop 10,** **openSUSE 10.2, 10.3, 11.0,** **Linspire Linux 6.0,** **Sun Solaris SPARC 8, 9, 10,** **Sun Solaris x8610,** **HP-UX 11.11, 11.23, 11.31,** **IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1** **Debian GNU/Linux 4.0,** **Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0,** **Ubuntu 7.10,** **Ubuntu 8.04 LTS**
Inne	**Novell Open Enterprise Server obsługujący Netware z NDS,** **iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS),** **Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS)**

Zawartość Opakowania

hardware	**przewody zasilania,** **arunki ograniczonej gwarancji / Gwarancja,** **Arkusz lub broszura bezpieczeństwa,** **informacja na temat programu zwrotu zużytych kaset Lexmark** **drukarka laserowa Lexmark T654n,** **startowa zwrotna kaseta z tonerem o wydajności do 10 000 stron,** **instrukcja lub arkusz konfiguracji (połączenie lokalne i sieciowe),**
software	**dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją**

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie