



Lexmark - T656DNE

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - toner T650A11E (black) zwrotny	tonery	1 130.21 zł
Lexmark - toner 0T650H11E (black) zwrotny	tonery	2 196.04 zł
Lexmark - toner 0T654X11E (black) zwrotny	tonery	2 292.84 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik T650X11E (black) PRI	tonery	766.02 zł
Black Point - toner zamiennik T654X11E. X654X11E (black) BP	tonery	838.39 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	600 MHz
miesięczne obciążenie	do 275000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 36000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	1280 MB
poziom hałasu	max 56 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 53 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 650 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 4300 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1

pojemność odbiornika papieru	do 650 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak
obsługiwane rodzaje nośników	karton naklejki Dual Web koperty etykiety zintegrowane etykiety papierowe papier zwykły etykiety poliestrowe folie etykiety winylowe
obsługiwane formaty nośników	koperty 10 Envelope koperty 7 3/4 Envelope koperty A4 A5 koperty DL A6 Karta A6 Executive Folio B5 (JIS) Legal Letter Statement Universal

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PPDS (Personal Printer Data Stream) xHTML PDF 1.6 Direct Image Microsoft XPS (XML Paper Specification)
emulacja	PCL 5e PCL 6 PostScript 3
czcionki i znaki	Kod kreskowy "3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej 158 skalowalnych czcionek PostScript 2 czcionki rastrowe PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS 5 czcionek rastrowych PPDS 84 skalowalne czcionki PCL OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet Gigabit Ethernet (10/100/1000)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	COM wewnętrzny port szeregowy RS-232C LPT wewnętrzny dwukierunkowy port równoległy 1284-B Ethernet wewnętrzna karta sieciowa MarkNet™ N8130 Fiber Fast Ethernet wireless wewnętrzna karta bezprzewodowa MarkNet N8150 802.11g wireless Serwer wydruku Lexmark N4050e 802.11g Wireless (tylko drukowanie)
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP IPv4 IPX/SPX AppleTalk LexLink (DLC) TCP/IP IPv6 TCP UDP

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 625 mm głębokość 545 mm wysokość 550 mm
---------------------------	--

waga produktu (netto)	ok. 24 kg
szerokość produktu	425 mm
głębokość produktu	526 mm
wysokość produktu	438 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 16 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 running Terminal Services, Windows 2000 Server running Terminal Services, Windows Server 2003 x64, Server 2003 x64 running Terminal Services, Windows Vista, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 running Terminal Services, Windows Server 2008 x64 running Terminal Services, Windows 7
Mac OS	Mac OS X, Mac OS 9.2
UNIX	Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, openSUSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, Linspire Linux 6.0, Debian GNU/Linux 4.0 Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0, Ubuntu 7.10, Ubuntu 8.04 LTS, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Debian GNU/Linux 5.0, Ubuntu 8.10, 9.04

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------